


単位：mm

対象品	呼び径(上流)× (下流)×(分岐)	d1	l1±5	L1	Z1±10	d2	l2±5	L2	Z2±10	d3	l3±5	L3	Z3±10	参考質量 (kg)
	200×125×75	218.0±1.0	170	250	80	141.4±0.8	135	280	145	90.2±0.7	120	255	135	3.3
	200×125×100	218.0±1.0	170	260	90	141.4±0.8	135	290	155	115.3±0.7	130	270	140	3.6
	200×125×125	218.0±1.0	170	280	110	141.4±0.8	135	310	175	141.4±0.8	135	275	140	4.0
	200×125×150	218.0±1.0	170	285	115	141.4±0.8	135	315	180	166.6±0.8	145	285	140	5.5
	200×125×200	218.0±1.0	170	315	145	141.4±0.8	135	345	210	218.0±1.0	170	315	145	6.6
	250×150×75	269.3±1.2	185	270	85	166.6±0.8	145	305	160	90.2±0.7	120	280	160	5.5
	250×150×100	269.3±1.2	185	280	95	166.6±0.8	145	315	170	115.3±0.7	130	290	160	5.8
	250×150×125	269.3±1.2	185	290	105	166.6±0.8	145	325	180	141.4±0.8	135	300	165	6.2
	250×150×150	269.3±1.2	185	305	120	166.6±0.8	145	340	195	166.6±0.8	145	310	165	8.4
	250×150×200	269.3±1.2	185	330	145	166.6±0.8	145	365	220	218.0±1.0	170	340	170	9.7
	250×150×250	269.3±1.2	185	360	175	166.6±0.8	145	390	245	269.3±1.2	185	360	175	10.9
	300×200×75	320.7±1.3	200	295	95	218.0±1.0	170	325	155	90.2±0.7	120	310	190	9.4
	300×200×100	320.7±1.3	200	310	110	218.0±1.0	170	340	170	115.3±0.7	130	315	185	9.9
	300×200×125	320.7±1.3	200	320	120	218.0±1.0	170	350	180	141.4±0.8	135	320	185	10.4
	300×200×150	320.7±1.3	200	330	130	218.0±1.0	170	360	190	166.6±0.8	145	335	190	10.9
	300×200×200	320.7±1.3	200	355	155	218.0±1.0	170	385	215	218.0±1.0	170	365	195	12.2
	300×200×250	320.7±1.3	200	385	185	218.0±1.0	170	415	245	269.3±1.2	185	390	205	17.2
	300×200×300	320.7±1.3	200	410	210	218.0±1.0	170	435	265	320.7±1.3	200	410	210	18.9

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質は、FRPです。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム) の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 二段落ちT字管 (VU仕様)		図番	7325-01-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日