


単位：mm

| 対象品 | 呼び径(上流)× (下流)×(分岐) | d1 | l1±5 | L1 | Z1±10 | d2 | l2±5 | L2 | Z2±10 | d3 | l3±5 | L3 | Z3±10 | 参考質量 (kg) |
|-----|-----------------------|-----------|------|-----|-------|-----------|------|-----|-------|-----------|------|-----|-------|--------------|
| | 200×125×75 | 218.0±1.0 | 170 | 250 | 80 | 141.4±0.8 | 135 | 280 | 145 | 90.2±0.7 | 120 | 255 | 135 | 4.3 |
| | 200×125×100 | 218.0±1.0 | 170 | 260 | 90 | 141.4±0.8 | 135 | 290 | 155 | 115.3±0.7 | 130 | 270 | 140 | 4.7 |
| | 200×125×125 | 218.0±1.0 | 170 | 280 | 110 | 141.4±0.8 | 135 | 310 | 175 | 141.4±0.8 | 135 | 275 | 140 | 5.1 |
| | 200×125×150 | 218.0±1.0 | 170 | 285 | 115 | 141.4±0.8 | 135 | 315 | 180 | 166.6±0.8 | 145 | 285 | 140 | 6.4 |
| | 200×125×200 | 218.0±1.0 | 170 | 315 | 145 | 141.4±0.8 | 135 | 345 | 210 | 218.0±1.0 | 170 | 315 | 145 | 8.4 |
| | 250×150×75 | 269.3±1.2 | 185 | 270 | 85 | 166.6±0.8 | 145 | 305 | 160 | 90.2±0.7 | 120 | 280 | 160 | 7.1 |
| | 250×150×100 | 269.3±1.2 | 185 | 280 | 95 | 166.6±0.8 | 145 | 315 | 170 | 115.3±0.7 | 130 | 290 | 160 | 7.6 |
| | 250×150×125 | 269.3±1.2 | 185 | 290 | 105 | 166.6±0.8 | 145 | 325 | 180 | 141.4±0.8 | 135 | 300 | 165 | 8.4 |
| | 250×150×150 | 269.3±1.2 | 185 | 305 | 120 | 166.6±0.8 | 145 | 340 | 195 | 166.6±0.8 | 145 | 310 | 165 | 10.8 |
| | 250×150×200 | 269.3±1.2 | 185 | 330 | 145 | 166.6±0.8 | 145 | 365 | 220 | 218.0±1.0 | 170 | 340 | 170 | 13.5 |
| | 250×150×250 | 269.3±1.2 | 185 | 360 | 175 | 166.6±0.8 | 145 | 390 | 245 | 269.3±1.2 | 185 | 360 | 175 | 15.8 |
| | 300×200×75 | 320.7±1.3 | 200 | 295 | 95 | 218.0±1.0 | 170 | 325 | 155 | 90.2±0.7 | 120 | 310 | 190 | 11.6 |
| | 300×200×100 | 320.7±1.3 | 200 | 310 | 110 | 218.0±1.0 | 170 | 340 | 170 | 115.3±0.7 | 130 | 315 | 185 | 12.7 |
| | 300×200×125 | 320.7±1.3 | 200 | 320 | 120 | 218.0±1.0 | 170 | 350 | 180 | 141.4±0.8 | 135 | 320 | 185 | 13.8 |
| | 300×200×150 | 320.7±1.3 | 200 | 330 | 130 | 218.0±1.0 | 170 | 360 | 190 | 166.6±0.8 | 145 | 335 | 190 | 14.8 |
| | 300×200×200 | 320.7±1.3 | 200 | 355 | 155 | 218.0±1.0 | 170 | 385 | 215 | 218.0±1.0 | 170 | 365 | 195 | 17.1 |
| | 300×200×250 | 320.7±1.3 | 200 | 385 | 185 | 218.0±1.0 | 170 | 415 | 245 | 269.3±1.2 | 185 | 390 | 205 | 19.6 |
| | 300×200×300 | 320.7±1.3 | 200 | 410 | 210 | 218.0±1.0 | 170 | 435 | 265 | 320.7±1.3 | 200 | 410 | 210 | 21.6 |

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質は、FRPです。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム) の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

| | | | | |
|----|-----------------------------------|--|----|--|
| 図名 | SGR-NA-F形異形管 二段落ちT字管 (VP仕様) | | 図番 | 7325-01-01  |
| | 株式会社クボタケミックス | | | 年月日 |