


単位 : mm

対象品	呼び径	d1	l1±5	L1	Z1±10	L2	D1	D2	K	n	d	参考質量 (kg)
	75×75	90.2±0.7	120	190	70	190	211	168	18	4	19	2.7
	100×75	115.3±0.7	130	215	85	210	211	168	18	4	19	3.4
	100×100	115.3±0.7	130	220	90	220	238	195	18	4	19	3.9
	125×75	141.4±0.8	135	225	90	220	211	168	18	4	19	3.8
	125×100	141.4±0.8	135	245	110	230	238	195	18	4	19	4.4
	125×125	141.4±0.8	135	245	110	240	263	220	20	6	19	5.4
	150×75	166.6±0.8	145	235	90	235	211	168	18	4	19	4.1
	150×100	166.6±0.8	145	245	100	245	238	195	18	4	19	4.3
	150×150	166.6±0.8	145	265	120	265	290	247	22	6	19	4.5
	200×75	218.0±1.0	170	250	80	255	211	168	18	4	19	5.5
	200×100	218.0±1.0	170	260	90	270	238	195	18	4	19	5.9
	200×125	218.0±1.0	170	280	110	275	263	220	20	6	19	6.3
	200×150	218.0±1.0	170	285	115	285	290	247	22	6	19	8.0
	250×75	269.3±1.2	185	270	85	280	211	168	18	4	19	6.7
	250×100	269.3±1.2	185	280	95	290	238	195	18	4	19	7.2
	250×125	269.3±1.2	185	290	105	300	263	220	20	6	19	7.8
	250×150	269.3±1.2	185	305	120	310	290	247	22	6	19	9.8
	300×75	320.7±1.3	200	295	95	310	211	168	18	4	19	9.8
	300×100	320.7±1.3	200	310	110	315	238	195	18	4	19	10.6
	300×125	320.7±1.3	200	320	120	320	263	220	20	6	19	11.5
	300×150	320.7±1.3	200	330	130	335	290	247	22	6	19	13.0
	350×75	373.0±1.5	215	310	95	330	211	168	18	4	19	12.3
	350×100	373.0±1.5	215	325	110	340	238	195	18	4	19	13.4
	350×125	373.0±1.5	215	335	120	350	263	220	20	6	19	14.3
	350×150	373.0±1.5	215	350	135	360	290	247	22	6	19	15.3
	400×75	423.4±1.6	225	355	130	360	211	168	18	4	19	18.0
	400×100	423.4±1.6	225	365	140	375	238	195	18	4	19	18.4
	400×125	423.4±1.6	225	375	150	380	263	220	20	6	19	19.2
	400×150	423.4±1.6	225	385	160	390	290	247	22	6	19	20.8
	450×75	473.7±1.8	240	370	130	385	211	168	18	4	19	26.0
	450×100	473.7±1.8	240	385	145	395	238	195	18	4	19	27.0
	450×125	473.7±1.8	240	395	155	400	263	220	20	6	19	27.9
	450×150	473.7±1.8	240	410	170	415	290	247	22	6	19	30.9
	500×75	524.1±1.9	250	385	135	410	211	168	18	4	19	32.2
	500×100	524.1±1.9	250	395	145	420	238	195	18	4	19	35.1
	500×125	524.1±1.9	250	410	160	425	263	220	20	6	19	37.4
	500×150	524.1±1.9	250	420	170	440	290	247	22	6	19	40.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. フランジは水道形です。
 3. 本体及びフランジの材質はFRPです。
 4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 フランジ付きT字管 (VU仕様)		図番	7333-01-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日