


単位:mm

対象品	呼び径	d1	$l \pm 5$	L	$Z \pm 15$	R	参考質量(kg)
	75	90.2 $\pm$ 0.7	120	230	110	180	1.3
	100	115.3 $\pm$ 0.7	130	260	130	200	1.7
	125	141.4 $\pm$ 0.8	135	285	150	225	3.4
	150	166.6 $\pm$ 0.8	145	295	150	225	3.5
	200	218.0 $\pm$ 1.0	170	370	200	290	5.2
	250	269.3 $\pm$ 1.2	185	425	240	340	7.2
	300	320.7 $\pm$ 1.3	200	480	280	390	11.0
	350	373.0 $\pm$ 1.5	215	525	310	440	14.4
	400	423.4 $\pm$ 1.6	225	555	330	470	26.4
	450	473.7 $\pm$ 1.8	240	590	350	500	35.4
	500	524.1 $\pm$ 1.9	250	620	370	530	50.8
	※ 600	634.8 $\pm$ 2.3	290	690	400	600	83.1

- 備考
1. メーカー規格品
  2. ※600の最高使用圧力は0.5MPaとします。
  3. 本体の材質は、FRP製です。
  4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 45° 曲管 (VU仕様)		図番	7362-02-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日