


単位: mm

対象品	呼び径	d1	l±5	L	Z±15	R	参考質量 (kg)
	75	90.2±0.7	120	230	110	180	2.1
	100	115.3±0.7	130	260	130	200	2.5
	125	141.4±0.8	135	285	150	225	4.1
	150	166.6±0.8	145	295	150	225	4.8
	200	218.0±1.0	170	370	200	290	7.6
	250	269.3±1.2	185	425	240	340	9.5
	300	320.7±1.3	200	480	280	390	15.6
	350	373.0±1.5	215	525	310	440	20.5
	400	423.4±1.6	225	555	330	470	33.9
	450	473.7±1.8	240	590	350	500	41.9
	500	524.1±1.9	250	620	370	530	54.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75~300はVP仕様、呼び径350~500はVM仕様となります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 45° 曲管 (VP・VM仕様)		図番	7362-02-01 
	株式会社クボタケミックス			年月日