


単位:mm

対象品	呼び径	d1	l±5	L	Z±15	R	参考質量(kg)
	75	90.2±0.7	120	225	105	180	1.2
	100	115.3±0.7	130	240	110	200	1.6
	125	141.4±0.8	135	250	115	225	2.4
	150	166.6±0.8	145	260	115	225	2.4
	200	218.0±1.0	170	285	115	290	3.3
	250	269.3±1.2	185	300	115	340	5.7
	300	320.7±1.3	200	350	150	390	8.8
	350	373.0±1.5	215	365	150	440	11.3
	400	423.4±1.6	225	415	190	470	16.8
	450	473.7±1.8	240	430	190	500	21.1
	500	524.1±1.9	250	460	210	530	31.2
	※ 600	634.8±2.3	290	560	270	600	60.9

- 備考
1. メーカー規格品
  2. ※600の最高使用圧力は0.5MPaです。
  3. 本体の材質は、FRP製です。
  4. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 22 1/2° 曲管 (VU仕様)		図番	7362-03-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日		2016.5.1