


単位: mm

対象品	呼び径	d1	ℓ±5	L	Z±15	R	参考質量 (kg)
	75	90.2±0.7	120	225	105	180	1.7
	100	115.3±0.7	130	240	110	200	2.3
	125	141.4±0.8	135	250	115	225	3.3
	150	166.6±0.8	145	260	115	225	3.4
	200	218.0±1.0	170	285	115	290	4.4
	250	269.3±1.2	185	300	115	340	6.4
	300	320.7±1.3	200	350	150	390	10.1
	350	373.0±1.5	215	365	150	440	15.4
	400	423.4±1.6	225	415	190	470	22.9
	450	473.7±1.8	240	430	190	500	28.5
	500	524.1±1.9	250	460	210	530	38.2

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75~300はVP仕様、呼び径350~500はVM仕様となります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 22 1/2° 曲管 (VP・VM仕様)		図番	7362-03-01 
	株式会社クボタケミックス			年月日