


単位 : mm

対象品	呼び径	d1	ℓ±5	L	Z±10	参考質量 (kg)
	75	91.5±0.7	120	320	80	1.4
	100	117.2±0.7	130	345	85	2.4
	150	168.8±0.8	145	380	90	4.3
	200	220.5±1.0	170	430	90	5.9
	250	272.5±1.2	185	465	95	9.3
	300	323.6±1.3	200	520	120	15.2
	350	374.5±1.5	215	555	125	16.7
	400	425.0±1.6	225	580	130	25.6
	450	474.7±1.8	240	615	135	38.9
	500	525.1±1.9	250	645	145	45.4

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
  3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  4. 呼び径75～300はVP仕様、呼び径350～500はVM仕様となります。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N:離脱防止リング内蔵型) 両受短管 (VP・VM仕様)	図番	7410-01-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日