


単位：mm

対象品	呼び径	d1	$\ell_1 \pm 5$	d2	$\ell_2 \pm 5$	L	Z ± 10	参考質量 (kg)
	100 × 75	117.2 ± 0.7	130	91.5 ± 0.7	120	350	100	2.6
	150 × 100	168.8 ± 0.8	145	117.2 ± 0.7	130	395	120	3.4
	200 × 100	220.5 ± 1.0	170	117.2 ± 0.7	130	500	200	5.7
	200 × 125	220.5 ± 1.0	170	143.7 ± 0.8	135	445	140	4.7
	200 × 150	220.5 ± 1.0	170	168.8 ± 0.8	145	425	110	4.4
	250 × 100	272.5 ± 1.2	185	117.2 ± 0.7	130	595	280	7.6
	250 × 150	272.5 ± 1.2	185	168.8 ± 0.8	145	505	175	7.0
	250 × 200	272.5 ± 1.2	185	220.5 ± 1.0	170	470	115	7.4
	300 × 100	323.6 ± 1.3	200	117.2 ± 0.7	130	730	400	12.2
	300 × 200	323.6 ± 1.3	200	220.5 ± 1.0	170	560	190	10.7
	300 × 250	323.6 ± 1.3	200	272.5 ± 1.2	185	515	130	11.7
	350 × 250	374.5 ± 1.5	215	272.5 ± 1.2	185	600	200	14.5
	350 × 300	374.5 ± 1.5	215	323.6 ± 1.3	200	560	145	15.3
	400 × 300	425.0 ± 1.6	225	323.6 ± 1.3	200	650	225	22.1
	400 × 350	425.0 ± 1.6	225	374.5 ± 1.5	215	600	160	23.3
	450 × 350	474.7 ± 1.8	240	374.5 ± 1.5	215	685	230	35.6
	450 × 400	474.7 ± 1.8	240	425.0 ± 1.6	225	630	165	33.2
	500 × 400	525.1 ± 1.9	250	425.0 ± 1.6	225	710	235	44.4
	500 × 450	525.1 ± 1.9	250	474.7 ± 1.8	240	665	175	46.3

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75～300はVP仕様、呼び径350～500はVM仕様となります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N:離脱防止リング内蔵型) 片落ち管 (VP・VM仕様)	図番	7411-01-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日