


単位: mm

対象品	呼び径	d1	$\phi_1 \pm 5$	L1	$Z1 \pm 10$	L2	D1	D2	K	n	d	h	参考質量(kg)
	150×75	168.8±0.8	145	235	90	235	211	168	18	4	19	35.5	4.9
	150×100	168.8±0.8	145	245	100	245	238	195	18	4	19	23.5	6.2
	200×75	220.5±1.0	170	250	80	255	211	168	18	4	19	59.5	7.0
	200×100	220.5±1.0	170	260	90	270	238	195	18	4	19	47.5	7.5
	200×125	220.5±1.0	170	280	110	285	263	220	20	6	19	34.0	8.3
	200×150	220.5±1.0	170	285	115	295	290	247	22	6	19	22.0	9.6
	250×75	272.5±1.2	185	270	85	280	211	168	18	4	19	83.5	10.0
	250×100	272.5±1.2	185	280	95	290	238	195	18	4	19	71.5	10.5
	250×125	272.5±1.2	185	290	105	310	263	220	20	6	19	58.0	10.7
	250×150	272.5±1.2	185	305	120	320	290	247	22	6	19	46.5	12.6
	300×75	323.6±1.3	200	295	95	310	211	168	18	4	19	107.5	12.9
	300×100	323.6±1.3	200	310	110	315	238	195	18	4	19	95.5	13.8
	300×125	323.6±1.3	200	320	120	330	263	220	20	6	19	82.0	15.6
	300×150	323.6±1.3	200	330	130	335	290	247	22	6	19	72.0	16.8
	350×75	374.5±1.5	215	310	95	330	211	168	18	4	19	132.5	15.8
	350×100	374.5±1.5	215	325	110	340	238	195	18	4	19	120.5	16.8
	350×150	374.5±1.5	215	350	135	360	290	247	22	6	19	97.0	21.1
	400×100	425.0±1.6	225	365	140	375	238	195	18	4	19	144.0	24.0
	400×150	425.0±1.6	225	385	160	390	290	247	22	6	19	120.5	29.6
	450×150	474.7±1.8	240	410	170	415	290	247	22	6	19	144.0	32.2
	500×150	525.1±1.9	250	420	170	440	290	247	22	6	19	167.5	48.5

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体およびフランジ部の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)で、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) フランジ付きどろ吐き管 (VU仕様)	図番	7412-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.10.20 S