




単位: mm

対象品	呼び径	d1	$\phi 1 \pm 5$	L1	$Z1 \pm 10$	L2	D1	D2	K	n	d	h	参考質量 (kg)
	150 × 75	168.8 ± 0.8	145	235	90	235	211	168	18	4	19	35.5	5.2
	150 × 100	168.8 ± 0.8	145	245	100	245	238	195	18	4	19	23.5	6.5
	200 × 75	220.5 ± 1.0	170	250	80	255	211	168	18	4	19	59.5	8.0
	200 × 100	220.5 ± 1.0	170	260	90	270	238	195	18	4	19	47.5	8.4
	200 × 150	220.5 ± 1.0	170	285	115	295	290	247	22	6	19	22	10.2
	250 × 75	272.5 ± 1.2	185	270	85	280	211	168	18	4	19	83.5	9.9
	250 × 100	272.5 ± 1.2	185	280	95	290	238	195	18	4	19	71.5	10.3
	300 × 75	323.6 ± 1.3	200	295	95	310	211	168	18	4	19	107.5	13.5
	300 × 100	323.6 ± 1.3	200	310	110	315	238	195	18	4	19	95.5	14.6
	300 × 150	323.6 ± 1.3	200	330	130	335	290	247	22	6	19	72	17.6
	350 × 75	374.5 ± 1.5	215	310	95	330	211	168	18	4	19	132.5	18.5
	350 × 100	374.5 ± 1.5	215	325	110	340	238	195	18	4	19	120.5	19.3
	350 × 150	374.5 ± 1.5	215	350	135	360	290	247	22	6	19	97	23.7
	400 × 100	425.0 ± 1.6	225	365	140	375	238	195	18	4	19	144	29.9
	400 × 150	425.0 ± 1.6	225	385	160	390	290	247	22	6	19	120.5	32.1
	450 × 150	474.7 ± 1.8	240	410	170	415	290	247	22	6	19	144	42.3
	500 × 150	525.1 ± 1.9	250	420	170	440	290	247	22	6	19	167.5	53.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体およびフランジ部の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75～300はVP仕様、呼び径350～500はVM仕様となります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) フランジ付きどろ吐き管 (VP・VM仕様)	図番	7412-01-01
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.10.20 S