


単位 : mm

対象品	呼び径	L±10	d1	ℓ1±5	フランジ部			ボルト穴部			ガスケット溝部			Z	参考質量 (kg)
					F1	F4	K	F3±1.5	d	n	F2	e	s		
	350	444	374.5±1.5	215	350	530	40	472	25	10	375	10	5	229	25.8
	400	466	425.0±1.6	225	400	582	45	524	25	12	425	10	5	241	35.1
	450	496	474.7±1.8	240	450	652	50	585	27	12	475	10	5	256	40.1
	500	519	525.1±1.9	250	500	706	50	639	27	12	530	10	5	269	56.2

備考

1. メーカー規格品です。
2. フランジは水道形です。
3. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
5. JIS G 3451又はJIS G 5527に規定されるGF形ガスケット1号を1ヶ付属しています。
6. ワッシャーはボルトの穴数分付属しています。
7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN異形管 (離脱防止リング内蔵型) フランジ短管 (VM仕様)	図番	7420-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S