


単位: mm

対象品	呼び径	d1	l1±5	L1	Z1±10	d2	l2	L2	h	参考重量 (kg)
	125×75	143.3±0.8	135	225	90	91.5±0.7	120	220	24.0	3.9
	150×75	168.8±0.8	145	235	90	91.5±0.7	120	235	35.5	4.6
	150×100	168.8±0.8	145	245	100	117.2±0.7	130	245	23.5	6.0
	200×75	220.5±1.0	170	250	80	91.5±0.7	120	255	59.5	7.5
	200×100	220.5±1.0	170	260	90	117.2±0.7	130	270	47.5	7.7
	200×150	220.5±1.0	170	285	115	168.8±0.8	145	295	22.0	8.3
	250×75	272.5±1.2	185	270	85	91.5±0.7	120	280	83.5	9.0
	250×100	272.5±1.2	185	280	95	117.2±0.7	130	290	71.5	10.4
	250×150	272.5±1.2	185	305	120	168.8±0.8	145	320	46.5	11.7
	300×75	323.6±1.3	200	295	95	91.5±0.7	120	310	107.5	14.6
	300×100	323.6±1.3	200	310	110	117.2±0.7	130	315	95.5	16.5
	300×150	323.6±1.3	200	330	130	168.8±0.8	145	335	72.0	17.0
	350×75	374.5±1.5	215	310	95	91.5±0.7	120	330	132.5	20.1
	350×100	374.5±1.5	215	325	110	117.2±0.7	130	340	120.5	21.7
	350×150	374.5±1.5	215	350	135	168.8±0.8	145	360	97.0	25.5
	400×100	425.0±1.6	225	365	140	117.2±0.7	130	375	144.0	28.6
	400×150	425.0±1.6	225	385	160	168.8±0.8	145	390	120.5	31.8
	450×150	474.7±1.8	240	410	170	168.8±0.8	145	415	144.0	45.0
	500×150	525.1±1.9	250	420	170	168.8±0.8	145	440	167.5	57.2

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP製、離脱防止リングの材質はSUS304製です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75~300はVP仕様、呼び径350~500はVM仕様となります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (3N: 全方離脱防止リング内蔵型) どろ吐き管 (VP・VM仕様)	図番	7422-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.1.28 S