


単位: mm

対象品	呼び径	d1	$\varnothing 1 \pm 5$	L1	$Z1 \pm 10$	d2	$\varnothing 2$	L2	h	参考質量 (kg)
	125×75	141.4±0.8	135	225	90	91.5±0.7	120	220	24.0	2.8
	150×75	166.6±0.8	145	235	90	91.5±0.7	120	235	35.5	3.2
	150×100	166.6±0.8	145	245	100	117.2±0.7	130	245	23.5	4.2
	200×75	218.0±1.0	170	250	80	91.5±0.7	120	255	59.5	4.5
	200×100	218.0±1.0	170	260	90	117.2±0.7	130	270	47.5	4.6
	200×125	218.0±1.0	170	280	110	143.7±0.8	135	285	34.0	4.7
	200×125	218.0±1.0	170	280	110	143.7±0.8	135	285	34.0	4.7
	200×150	218.0±1.0	170	285	115	168.8±0.8	145	295	22.0	5.7
	250×75	269.3±1.2	185	270	85	91.5±0.7	120	280	83.5	5.8
	250×100	269.3±1.2	185	280	95	117.2±0.7	130	290	71.5	6.2
	250×125	269.3±1.2	185	290	105	143.7±0.8	135	310	58.0	6.3
	250×150	269.3±1.2	185	305	120	168.8±0.8	145	320	46.5	8.7
	300×75	320.7±1.3	200	295	95	91.5±0.7	120	310	107.5	9.8
	300×100	320.7±1.3	200	310	110	117.2±0.7	130	315	95.5	10.3
	300×125	320.7±1.3	200	320	120	143.7±0.8	135	330	82.0	9.3
	300×150	320.7±1.3	200	330	130	168.8±0.8	145	335	72.0	10.6
	350×75	373.0±1.5	215	310	95	91.5±0.7	120	330	132.5	11.5
	350×100	373.0±1.5	215	325	110	117.2±0.7	130	340	120.5	12.3
	350×150	373.0±1.5	215	350	135	168.8±0.8	145	360	97.0	16.0
	400×100	423.4±1.6	225	365	140	117.2±0.7	130	375	144.0	20.4
	400×150	423.4±1.6	225	385	160	168.8±0.8	145	390	120.5	25.3
	450×150	473.7±1.8	240	410	170	168.8±0.8	145	415	144.0	34.3
	450×200	473.7±1.8	240	430	190	220.5±1.0	170	440	120.0	35.9
	500×150	524.1±1.9	250	420	170	168.8±0.8	145	440	167.5	42.1
	500×200	524.1±1.9	250	445	195	220.5±1.0	170	460	123.5	43.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP製、離脱防止リングの材質はSUS304製です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)で、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (1N:分岐部離脱防止リング内蔵型) どろ吐き管 (VU仕様)	図番	7422-02-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日