


単位: mm

対象品	呼び径	d1	$\phi_1 \pm 5$	L1	Z1 ± 10	d2	ϕ_2	L2	h	参考質量 (kg)
	150 × 75	166.6 ± 0.8	145	235	90	91.5 ± 0.7	120	235	35.5	3.7
	150 × 100	166.6 ± 0.8	145	245	100	117.2 ± 0.7	130	245	23.5	4.8
	200 × 75	218.0 ± 1.0	170	250	80	91.5 ± 0.7	120	255	59.5	5.6
	200 × 100	218.0 ± 1.0	170	260	90	117.2 ± 0.7	130	270	47.5	5.8
	200 × 150	218.0 ± 1.0	170	285	115	168.8 ± 0.8	145	295	22	6.6
	250 × 75	269.3 ± 1.2	185	270	85	91.5 ± 0.7	120	280	83.5	6.9
	250 × 100	269.3 ± 1.2	185	280	95	117.2 ± 0.7	130	290	71.5	7.8
	250 × 150	269.3 ± 1.2	185	305	120	168.8 ± 0.8	145	320	46.5	10.1
	300 × 75	320.7 ± 1.3	200	295	95	91.5 ± 0.7	120	310	107.5	10.6
	300 × 100	320.7 ± 1.3	200	310	110	117.2 ± 0.7	130	315	95.5	12.3
	350 × 75	373.0 ± 1.5	215	310	95	91.5 ± 0.7	120	330	132.5	16.0
	350 × 100	373.0 ± 1.5	215	325	110	117.2 ± 0.7	130	340	120.5	16.5
	350 × 150	373.0 ± 1.5	215	350	135	168.8 ± 0.8	145	360	97	18.2
	400 × 100	423.4 ± 1.6	225	365	140	117.2 ± 0.7	130	375	144	24.4
	400 × 150	423.4 ± 1.6	225	385	160	168.8 ± 0.8	145	390	120.5	27.1
	450 × 150	473.7 ± 1.8	240	410	170	168.8 ± 0.8	145	415	144	34.7
	500 × 150	524.1 ± 1.9	250	420	170	168.8 ± 0.8	145	440	167.5	47.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP製、離脱防止リングの材質はSUS304製です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径 75~300はVP仕様、呼び径 350~500はVM仕様となります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (1N:分岐部離脱防止リング内蔵型) どろ吐き管 (VP・VM仕様)	図番	7422-02-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日