


単位 : mm

対象品	呼び径	d1	φ1±5	L1	Z1±10	d2	φ2±5	L2	Z2±10	参考重量 (kg)
	75×75	91.5±0.7	120	190	70	91.5±0.7	120	190	70	2.2
	100×75	117.2±0.7	130	215	85	91.5±0.7	120	210	90	2.8
	100×100	117.2±0.7	130	220	90	117.2±0.7	130	220	90	4.2
	125×75	143.7±0.8	135	225	90	91.5±0.7	120	220	100	3.6
	125×100	143.7±0.8	135	245	110	117.2±0.7	130	245	115	3.9
	125×125	143.7±0.8	135	245	110	143.7±0.8	135	245	110	4.0
	150×75	168.8±0.8	145	235	90	91.5±0.7	120	235	115	4.2
	150×100	168.8±0.8	145	245	100	117.2±0.7	130	245	115	5.3
	150×125	168.8±0.8	145	265	120	143.7±0.8	135	255	120	5.9
	150×150	168.8±0.8	145	265	120	168.8±0.8	145	265	120	6.1
	200×75	220.5±1.0	170	250	80	91.5±0.7	120	255	135	6.1
	200×100	220.5±1.0	170	260	90	117.2±0.7	130	270	140	6.4
	200×125	220.5±1.0	170	280	110	143.7±0.8	135	275	140	7.1
	200×150	220.5±1.0	170	285	115	168.8±0.8	145	285	140	7.1
	200×200	220.5±1.0	170	315	145	220.5±1.0	170	315	145	10.7
	250×75	272.5±1.2	185	270	85	91.5±0.7	120	280	160	8.5
	250×100	272.5±1.2	185	280	95	117.2±0.7	130	290	160	8.6
	250×125	272.5±1.2	185	290	105	143.7±0.8	135	300	165	9.2
	250×150	272.5±1.2	185	305	120	168.8±0.8	145	310	165	10.0
	250×200	272.5±1.2	185	330	145	220.5±1.0	170	340	170	12.5
	250×250	272.5±1.2	185	360	175	272.5±1.2	185	360	175	14.2
	300×75	323.6±1.3	200	295	95	91.5±0.7	120	310	190	13.1
	300×100	323.6±1.3	200	310	110	117.2±0.7	130	315	185	13.5
	300×125	323.6±1.3	200	320	120	143.7±0.8	135	320	185	14.6
	300×150	323.6±1.3	200	330	130	168.8±0.8	145	335	190	15.0
	300×200	323.6±1.3	200	355	155	220.5±1.0	170	365	195	16.7
	300×250	323.6±1.3	200	385	185	272.5±1.2	185	390	205	19.6
	300×300	323.6±1.3	200	410	210	323.6±1.3	200	410	210	22.4

- 備考 1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類AIに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (3N: 全方離脱防止リング内蔵型) T字管 (VU仕様)		図番	7423-01-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日