


単位：mm

対象品	呼び径	d1	ℓ1±5	L1	Z1±10	d2	ℓ2±5	L2	Z2±10	参考質量 (kg)
	75×75	91.5±0.7	120	190	70	91.5±0.7	120	190	70	2.7
	100×75	117.2±0.7	130	215	85	91.5±0.7	120	210	90	4.0
	100×100	117.2±0.7	130	220	90	117.2±0.7	130	220	90	4.1
	125×75	143.7±0.8	135	225	90	91.5±0.7	120	220	100	4.2
	150×75	168.8±0.8	145	235	90	91.5±0.7	120	235	115	4.6
	150×100	168.8±0.8	145	245	100	117.2±0.7	130	245	115	5.8
	150×150	168.8±0.8	145	265	120	168.8±0.8	145	265	120	7.6
	200×75	220.5±1.0	170	250	80	91.5±0.7	120	255	135	7.1
	200×100	220.5±1.0	170	260	90	117.2±0.7	130	270	140	7.2
	200×125	220.5±1.0	170	280	110	143.7±0.8	135	275	140	7.6
	200×150	220.5±1.0	170	285	115	168.8±0.8	145	285	140	8.2
	200×200	220.5±1.0	170	315	145	220.5±1.0	170	315	145	12.3
	250×75	272.5±1.2	185	270	85	91.5±0.7	120	280	160	8.8
	250×100	272.5±1.2	185	280	95	117.2±0.7	130	290	160	10.2
	250×125	272.5±1.2	185	290	105	143.7±0.8	135	300	165	10.3
	250×150	272.5±1.2	185	305	120	168.8±0.8	145	310	165	10.9
	250×200	272.5±1.2	185	330	145	220.5±1.0	170	340	170	16.4
	250×250	272.5±1.2	185	360	175	272.5±1.2	185	360	175	18.6
	300×75	323.6±1.3	200	295	95	91.5±0.7	120	310	190	15.2
	300×100	323.6±1.3	200	310	110	117.2±0.7	130	315	185	16.1
	300×125	323.6±1.3	200	320	120	143.7±0.8	135	320	185	17.2
	300×150	323.6±1.3	200	330	130	168.8±0.8	145	335	190	20.8
	300×200	323.6±1.3	200	355	155	220.5±1.0	170	365	195	22.3
	300×250	323.6±1.3	200	385	185	272.5±1.2	185	390	205	24.4
	300×300	323.6±1.3	200	410	210	323.6±1.3	200	410	210	26.2

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形 (3N: 全方離脱防止リング内蔵型) T字管 (VP仕様)	図番	7423-01-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日