


単位：mm

対象品	呼び径	d_1	$l_1 \pm 5$	L_1	$Z_1 \pm 10$	d_2	$l_2 \pm 5$	L_2	$Z_2 \pm 10$	参考質量 (kg)
	350×75	374.5±1.5	215	310	95	91.5±0.7	120	330	210	16.9
	350×100	374.5±1.5	215	325	110	117.2±0.7	130	340	210	18.4
	350×125	374.5±1.5	215	335	120	143.7±0.8	135	350	215	19.0
	350×150	374.5±1.5	215	350	135	168.8±0.8	145	360	215	21.8
	350×200	374.5±1.5	215	375	160	220.5±1.0	170	390	220	26.9
	350×250	374.5±1.5	215	400	185	272.5±1.2	185	415	230	28.8
	350×300	374.5±1.5	215	425	210	323.6±1.3	200	440	240	33.7
	350×350	374.5±1.5	215	455	240	374.5±1.5	215	455	240	38.8
	400×75	425.0±1.6	225	355	130	91.5±0.7	120	360	240	25.2
	400×100	425.0±1.6	225	365	140	117.2±0.7	130	375	245	25.8
	400×125	425.0±1.6	225	375	150	143.7±0.8	135	380	245	26.0
	400×150	425.0±1.6	225	385	160	168.8±0.8	145	390	245	29.5
	400×200	425.0±1.6	225	420	195	220.5±1.0	170	420	250	32.0
	400×250	425.0±1.6	225	435	210	272.5±1.2	185	440	255	34.1
	400×300	425.0±1.6	225	465	240	323.6±1.3	200	470	270	38.9
	400×350	425.0±1.6	225	500	275	374.5±1.5	215	495	280	49.5
	400×400	425.0±1.6	225	530	305	425.0±1.6	225	530	305	61.4
	450×75	474.7±1.8	240	370	130	91.5±0.7	120	385	265	34.4
	450×100	474.7±1.8	240	385	145	117.2±0.7	130	395	265	36.4
	450×125	474.7±1.8	240	395	155	143.7±0.8	135	400	265	38.1
	450×150	474.7±1.8	240	410	170	168.8±0.8	145	415	270	39.6
	450×200	474.7±1.8	240	430	190	220.5±1.0	170	445	275	43.9
	450×250	474.7±1.8	240	455	215	272.5±1.2	185	460	275	46.4
	450×300	474.7±1.8	240	485	245	323.6±1.3	200	495	295	54.4
	450×350	474.7±1.8	240	520	280	374.5±1.5	215	520	305	58.1
	450×400	474.7±1.8	240	535	305	425.0±1.6	225	550	325	73.8
	450×450	474.7±1.8	240	580	340	474.7±1.8	240	580	340	81.2
	500×75	525.1±1.9	250	385	135	91.5±0.7	120	410	290	44.5
	500×100	525.1±1.9	250	395	145	117.2±0.7	130	420	290	47.6
	500×125	525.1±1.9	250	410	160	143.7±0.8	135	425	290	48.4
	500×150	525.1±1.9	250	420	170	168.8±0.8	145	440	295	52.0
	500×200	525.1±1.9	250	445	195	220.5±1.0	170	465	295	55.0
	500×250	525.1±1.9	250	470	220	272.5±1.2	185	485	300	59.0
	500×300	525.1±1.9	250	500	250	323.6±1.3	200	515	315	68.5
	500×350	525.1±1.9	250	535	285	374.5±1.5	215	545	330	75.3
	500×400	525.1±1.9	250	565	315	425.0±1.6	225	575	350	85.5
	500×450	525.1±1.9	250	595	345	474.7±1.8	240	605	365	96.0
	500×500	525.1±1.9	250	625	375	525.1±1.9	250	625	375	109.6

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (3N: 全方離脱防止リング内蔵型) T字管 (VU仕様)	図番	7423-01-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S