



単位:mm

対象品	呼び径	d1	Q1±5	L1	Z1±10	d2	Q2±5	L2	Z2±10	参考重量 (kg)
	75×75	90.2±0.7	120	190	70	91.5±0.7	120	190	70	1.9
	100×75	115.3±0.7	130	215	85	91.5±0.7	120	210	90	2.3
	100×100	115.3±0.7	130	220	90	117.2±0.7	130	220	90	2.7
	125×75	141.4±0.8	135	225	90	91.5±0.7	120	220	100	2.9
	125×100	141.4±0.8	135	245	110	117.2±0.7	130	245	115	3.0
	125×125	141.4±0.8	135	245	110	143.7±0.8	135	245	110	3.3
	150×75	166.6±0.8	145	235	90	91.5±0.7	120	235	115	3.4
	150×100	166.6±0.8	145	245	100	117.2±0.7	130	245	115	4.7
	150×125	166.6±0.8	145	265	120	143.7±0.8	135	255	120	4.9
	150×150	166.6±0.8	145	265	120	168.8±0.8	145	265	120	5.2
	200×75	218.0±1.0	170	250	80	91.5±0.7	120	255	135	4.7
	200×100	218.0±1.0	170	260	90	117.2±0.7	130	270	140	5.0
	200×125	218.0±1.0	170	280	110	143.7±0.8	135	275	140	5.3
	200×150	218.0±1.0	170	285	115	168.8±0.8	145	285	140	6.8
	200×200	218.0±1.0	170	315	145	220.5±1.0	170	315	145	9.0
	250×75	269.3±1.2	185	270	85	91.5±0.7	120	280	160	5.4
	250×100	269.3±1.2	185	280	95	117.2±0.7	130	290	160	5.9
	250×125	269.3±1.2	185	290	105	143.7±0.8	135	300	165	6.2
	250×150	269.3±1.2	185	305	120	168.8±0.8	145	310	165	8.4
	250×200	269.3±1.2	185	330	145	220.5±1.0	170	340	170	10.7
	250×250	269.3±1.2	185	360	175	272.5±1.2	185	360	175	12.2
	300×75	320.7±1.3	200	295	95	91.5±0.7	120	310	190	9.1
	300×100	320.7±1.3	200	310	110	117.2±0.7	130	315	185	9.9
	300×125	320.7±1.3	200	320	120	143.7±0.8	135	320	185	10.1
	300×150	320.7±1.3	200	330	130	168.8±0.8	145	335	190	10.9
	300×200	320.7±1.3	200	355	155	220.5±1.0	170	365	195	13.4
	300×250	320.7±1.3	200	385	185	272.5±1.2	185	390	205	15.3
	300×300	320.7±1.3	200	410	210	323.6±1.3	200	410	210	19.8

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
  3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (1N:分岐部離脱防止リング内蔵型) T字管 (VU仕様)		図番	7423-02-00	△ 5
	株式会社クボタケミックス			年月日	