


単位：mm

対象品	呼び径	d1	l1±5	L1	Z1±10	d2	l2±5	L2	Z2±10	参考質量 (kg)
	350×75	373.0±1.5	215	310	95	91.5±0.7	120	330	210	11.9
	350×100	373.0±1.5	215	325	110	117.2±0.7	130	340	210	12.7
	350×125	373.0±1.5	215	335	120	143.7±0.8	135	350	215	13.6
	350×150	373.0±1.5	215	350	135	168.8±0.8	145	360	215	15.7
	350×200	373.0±1.5	215	375	160	220.5±1.0	170	390	220	21.5
	350×250	373.0±1.5	215	400	185	272.5±1.2	185	415	230	22.5
	350×300	373.0±1.5	215	425	210	323.6±1.3	200	440	240	28.0
	350×350	373.0±1.5	215	455	240	374.5±1.5	215	455	240	34.9
	400×75	423.4±1.6	225	355	130	91.5±0.7	120	360	240	20.4
	400×100	423.4±1.6	225	365	140	117.2±0.7	130	375	245	20.4
	400×125	423.4±1.6	225	375	150	143.7±0.8	135	380	245	23.5
	400×150	423.4±1.6	225	385	160	168.8±0.8	145	390	245	24.1
	400×200	423.4±1.6	225	420	195	220.5±1.0	170	420	250	27.8
	400×250	423.4±1.6	225	435	210	272.5±1.2	185	440	255	29.9
	400×300	423.4±1.6	225	465	240	323.6±1.3	200	470	270	37.7
	400×350	423.4±1.6	225	500	275	374.5±1.5	215	495	280	45.6
	400×400	423.4±1.6	225	530	305	425.0±1.6	225	530	305	59.5
	450×75	473.7±1.8	240	370	130	91.5±0.7	120	385	265	25.3
	450×100	473.7±1.8	240	385	145	117.2±0.7	130	395	265	27.1
	450×125	473.7±1.8	240	395	155	143.7±0.8	135	400	265	31.2
	450×150	473.7±1.8	240	410	170	168.8±0.8	145	415	270	32.3
	450×200	473.7±1.8	240	430	190	220.5±1.0	170	445	275	33.6
	450×250	473.7±1.8	240	455	215	272.5±1.2	185	460	275	36.1
	450×300	473.7±1.8	240	485	245	323.6±1.3	200	495	295	44.2
	450×350	473.7±1.8	240	520	280	374.5±1.5	215	520	305	53.8
	450×400	473.7±1.8	240	535	305	425.0±1.6	225	550	325	65.5
	450×450	473.7±1.8	240	580	340	474.7±1.8	240	580	340	72.5
	500×75	524.1±1.9	250	385	135	91.5±0.7	120	410	290	34.9
	500×100	524.1±1.9	250	395	145	117.2±0.7	130	420	290	40.6
	500×125	524.1±1.9	250	410	160	143.7±0.8	135	425	290	43.2
	500×150	524.1±1.9	250	420	170	168.8±0.8	145	440	295	46.3
	500×200	524.1±1.9	250	445	195	220.5±1.0	170	465	295	49.3
	500×250	524.1±1.9	250	470	220	272.5±1.2	185	485	300	52.6
	500×300	524.1±1.9	250	500	250	323.6±1.3	200	515	315	55.1
	500×350	524.1±1.9	250	535	285	374.5±1.5	215	545	330	62.3
	500×400	524.1±1.9	250	565	315	425.0±1.6	225	575	350	80.0
	500×450	524.1±1.9	250	595	345	474.7±1.8	240	605	365	88.0
	500×500	524.1±1.9	250	625	375	525.1±1.9	250	625	375	95.1

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (1N:分岐部離脱防止リング内蔵型) T字管 (VU仕様)		図番	7423-02-02 
	株式会社クボタケミックス			年月日