


単位: mm

対象品	呼び径	d1	l1±5	L1	Z1±10	d2	l2±5	L2	Z2±10	参考質量 (kg)
	200×75	218.0±1.0	170	250	80	91.5±0.7	120	255	135	4.8
	200×100	218.0±1.0	170	260	90	117.2±0.7	130	270	140	6.2
	200×125	218.0±1.0	170	280	110	143.7±0.8	135	275	140	6.8
	250×75	269.3±1.2	185	270	85	91.5±0.7	120	280	160	6.3
	250×100	269.3±1.2	185	280	95	117.2±0.7	130	290	160	7.1
	300×75	320.7±1.3	200	295	95	91.5±0.7	120	310	190	10.6
	300×100	320.7±1.3	200	310	110	117.2±0.7	130	315	185	11.7
	350×75	373.0±1.5	215	310	95	91.5±0.7	120	330	210	12.1
	350×100	373.0±1.5	215	325	110	117.2±0.7	130	340	210	13.7
	400×75	423.4±1.6	225	355	130	91.5±0.7	120	360	240	22.8
	400×100	423.4±1.6	225	365	140	117.2±0.7	130	375	245	23.7
	400×125	423.4±1.6	225	375	150	143.7±0.8	135	380	245	25.3
	400×150	423.4±1.6	225	385	160	168.8±0.8	145	390	245	26.0
	500×150	524.1±1.9	250	420	170	168.8±0.8	145	440	295	47.2
	500×200	524.1±1.9	250	445	195	220.5±1.0	170	465	295	49.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N:分岐部離脱防止リング内蔵型) 変形十字管 (VU仕様)		図番	7424-01-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日