


単位: mm

対象品	呼び径	d1	l1±5	L1	Z1±10	d2	l2±5	L2	Z2±10	参考質量 (kg)
	200×75	218.0±1.0	170	250	80	91.5±0.7	120	255	135	6.5
	250×75	269.3±1.2	185	270	85	91.5±0.7	120	280	160	8.2
	300×75	320.7±1.3	200	295	95	91.5±0.7	120	310	190	11.9
	500×150	524.1±1.9	250	420	170	168.8±0.8	145	440	295	53.2
	500×200	524.1±1.9	250	445	195	220.5±1.0	170	465	295	59.8

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
  3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム) の I 類Aに準じます。
  4. 呼び径75～300はVP仕様、呼び径350～500はVM仕様となります。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N:分岐部離脱防止リング内蔵型) 変形十字管 (VP・VM仕様)		図番	7424-01-01 
	株式会社クボタケミックス			年月日