


単位:mm

対象品	呼び径	d1	Ø1±5	L1	Z1±10	d2	Ø2±5	L2	Z2±10	参考質量 (kg)
	200×75	220.5±1.0	170	250	80	91.5±0.7	120	255	135	5.5
	200×100	220.5±1.0	170	260	90	117.2±0.7	130	270	140	7.0
	250×75	272.5±1.2	185	270	85	91.5±0.7	120	280	160	9.0
	300×75	323.6±1.3	200	295	95	91.5±0.7	120	310	190	12.4
	500×150	525.1±1.9	250	420	170	168.8±0.8	145	440	295	57.2
	500×200	525.1±1.9	250	445	195	220.5±1.0	170	465	295	60.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (4N: 全方離脱防止リング内蔵型) 変形十字管 (VU仕様)	図番	7424-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.7.17 S