


単位: mm

対象品	呼び径	d1	ℓ1±5	L1	Z1±10	L2	D1	D2	K	n	d	参考質量 (kg)
	75×75	91.5±0.7	120	190	70	190	211	168	18	4	19	3.6
	100×75	117.2±0.7	130	215	85	210	211	168	18	4	19	4.1
	100×100	117.2±0.7	130	220	90	220	238	195	18	4	19	5.3
	125×75	143.7±0.8	135	225	90	220	211	168	18	4	19	5.4
	150×75	168.8±0.8	145	235	90	235	211	168	18	4	19	5.4
	150×100	168.8±0.8	145	245	100	245	238	195	18	4	19	6.6
	150×150	168.8±0.8	145	265	120	265	290	247	22	6	19	9.3
	200×75	220.5±1.0	170	250	80	255	211	168	18	4	19	8.2
	200×100	220.5±1.0	170	260	90	270	238	195	18	4	19	8.6
	200×125	220.5±1.0	170	280	110	275	263	220	20	6	19	9.0
	200×150	220.5±1.0	170	285	115	285	290	247	22	6	19	11.0
	250×75	272.5±1.2	185	270	85	280	211	168	18	4	19	10.0
	250×100	272.5±1.2	185	280	95	290	238	195	18	4	19	10.4
	250×125	272.5±1.2	185	290	105	300	263	220	20	6	19	11.3
	250×150	272.5±1.2	185	305	120	310	290	247	22	6	19	14.9
	300×75	323.6±1.3	200	295	95	310	211	168	18	4	19	15.9
	300×100	323.6±1.3	200	310	110	315	238	195	18	4	19	16.9
	300×125	323.6±1.3	200	320	120	320	263	220	20	6	19	17.4
	300×150	323.6±1.3	200	330	130	335	290	247	22	6	19	17.9
	350×75	374.5±1.5	215	310	95	330	211	168	18	4	19	20.5
	350×100	374.5±1.5	215	325	110	340	238	195	18	4	19	21.0
	350×125	374.5±1.5	215	335	120	350	263	220	20	6	19	21.5
	350×150	374.5±1.5	215	350	135	360	290	247	22	6	19	23.8
	400×75	425.0±1.6	225	355	130	360	211	168	18	4	19	31.4
	400×100	425.0±1.6	225	365	140	375	238	195	18	4	19	31.8
	400×125	425.0±1.6	225	375	150	380	263	220	20	6	19	32.3
	400×150	425.0±1.6	225	385	160	390	290	247	22	6	19	33.9
	450×75	474.7±1.8	240	370	130	385	211	168	18	4	19	41.6
	450×100	474.7±1.8	240	385	145	395	238	195	18	4	19	42.4
	450×125	474.7±1.8	240	395	155	400	263	220	20	6	19	42.8
	450×150	474.7±1.8	240	410	170	415	290	247	22	6	19	46.2
	500×75	525.1±1.9	250	385	135	410	211	168	18	4	19	49.4
	500×100	525.1±1.9	250	395	145	420	238	195	18	4	19	50.4
	500×125	525.1±1.9	250	410	160	425	263	220	20	6	19	52.9
	500×150	525.1±1.9	250	420	170	440	290	247	22	6	19	58.4

備考

1. メーカー規格品
2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
4. 呼び径75~300はVP仕様、呼び径350~500はVM仕様となります。
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) フランジ付きT字管 (VP・VM仕様)	図番	7433-01-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日