


単位：mm

対象品	呼び径	d1	$l_1 \pm 5$	L1	$Z_1 \pm 10$	d2	$l_2 \pm 5$	L2	$Z_2 \pm 10$	参考質量 (kg)
	350×75	374.5±1.5	215	310	95	91.5±0.7	120	330	210	22.1
	350×100	374.5±1.5	215	325	110	117.2±0.7	130	340	210	23.2
	350×125	374.5±1.5	215	335	120	143.7±0.8	135	350	215	24.4
	350×150	374.5±1.5	215	350	135	168.8±0.8	145	360	215	27.1
	350×200	374.5±1.5	215	375	160	220.5±1.0	170	390	220	28.7
	350×250	374.5±1.5	215	400	185	272.5±1.2	185	415	230	36.1
	350×300	374.5±1.5	215	425	210	323.6±1.3	200	440	240	43.2
	350×350	374.5±1.5	215	455	240	374.5±1.5	215	455	240	50.6
	400×75	425.0±1.6	225	355	130	91.5±0.7	120	360	240	31.5
	400×100	425.0±1.6	225	365	140	117.2±0.7	130	375	245	32.6
	400×125	425.0±1.6	225	375	150	143.7±0.8	135	380	245	35.8
	400×150	425.0±1.6	225	385	160	168.8±0.8	145	390	245	38.0
	400×200	425.0±1.6	225	420	195	220.5±1.0	170	420	250	40.6
	400×250	425.0±1.6	225	435	210	272.5±1.2	185	440	255	45.5
	400×300	425.0±1.6	225	465	240	323.6±1.3	200	470	270	54.6
	400×350	425.0±1.6	225	500	275	374.5±1.5	215	495	280	66.0
	400×400	425.0±1.6	225	530	305	425.0±1.6	225	530	305	78.4
	450×75	474.7±1.8	240	370	130	91.5±0.7	120	385	265	39.5
	450×100	474.7±1.8	240	385	145	117.2±0.7	130	395	265	40.6
	450×125	474.7±1.8	240	395	155	143.7±0.8	135	400	265	43.8
	450×150	474.7±1.8	240	410	170	168.8±0.8	145	415	270	47.0
	450×200	474.7±1.8	240	430	190	220.5±1.0	170	445	275	49.6
	450×250	474.7±1.8	240	455	215	272.5±1.2	185	460	275	52.5
	450×300	474.7±1.8	240	485	245	323.6±1.3	200	495	295	62.6
	450×350	474.7±1.8	240	520	280	374.5±1.5	215	520	305	79.0
	450×400	474.7±1.8	240	535	305	425.0±1.6	225	550	325	93.4
	450×450	474.7±1.8	240	580	340	474.7±1.8	240	580	340	105.4
	500×75	525.1±1.9	250	385	135	91.5±0.7	120	410	290	50.7
	500×100	525.1±1.9	250	395	145	117.2±0.7	130	420	290	55.8
	500×125	525.1±1.9	250	410	160	143.7±0.8	135	425	290	60.0
	500×150	525.1±1.9	250	420	170	168.8±0.8	145	440	295	63.2
	500×200	525.1±1.9	250	445	195	220.5±1.0	170	465	295	70.8
	500×250	525.1±1.9	250	470	220	272.5±1.2	185	485	300	72.7
	500×300	525.1±1.9	250	500	250	323.6±1.3	200	515	315	78.8
	500×350	525.1±1.9	250	535	285	374.5±1.5	215	545	330	89.2
	500×400	525.1±1.9	250	565	315	425.0±1.6	225	575	350	112.6
	500×450	525.1±1.9	250	595	345	474.7±1.8	240	605	365	119.6
	500×500	525.1±1.9	250	625	375	525.1±1.9	250	625	375	126.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (4N: 全方離脱防止リング内蔵型) 十字管 (VM仕様)	図番	7434-01-03 
	株式会社クボタケミックス		年月日