


単位：mm

対象品	呼び径	d1	l1±5	L1	Z1±10	d2	l2±5	L2	Z2±10	参考質量 (kg)
	75×75	90.2±0.7	120	190	70	91.5±0.7	120	190	70	2.7
	100×75	115.3±0.7	130	215	85	91.5±0.7	120	210	90	3.5
	100×100	115.3±0.7	130	220	90	117.2±0.7	130	220	90	4.1
	125×75	141.4±0.8	135	225	90	91.5±0.7	120	220	100	4.2
	150×75	166.6±0.8	145	235	90	91.5±0.7	120	235	115	4.6
	150×100	166.6±0.8	145	245	100	117.2±0.7	130	245	115	5.8
	150×150	166.6±0.8	145	265	120	168.8±0.8	145	265	120	7.1
	200×75	218.0±1.0	170	250	80	91.5±0.7	120	255	135	6.5
	200×100	218.0±1.0	170	260	90	117.2±0.7	130	270	140	6.7
	200×125	218.0±1.0	170	280	110	143.7±0.8	135	275	140	7.4
	200×150	218.0±1.0	170	285	115	168.8±0.8	145	285	140	8.4
	200×200	218.0±1.0	170	315	145	220.5±1.0	170	315	145	13.5
	250×75	269.3±1.2	185	270	85	91.5±0.7	120	280	160	8.2
	250×100	269.3±1.2	185	280	95	117.2±0.7	130	290	160	8.7
	250×125	269.3±1.2	185	290	105	143.7±0.8	135	300	165	9.6
	250×150	269.3±1.2	185	305	120	168.8±0.8	145	310	165	11.8
	250×200	269.3±1.2	185	330	145	220.5±1.0	170	340	170	14.6
	250×250	269.3±1.2	185	360	175	272.5±1.2	185	360	175	20.8
	300×75	320.7±1.3	200	295	95	91.5±0.7	120	310	190	11.9
	300×100	320.7±1.3	200	310	110	117.2±0.7	130	315	185	12.5
	300×125	320.7±1.3	200	320	120	143.7±0.8	135	320	185	14.2
	300×150	320.7±1.3	200	330	130	168.8±0.8	145	335	190	15.4
	300×200	320.7±1.3	200	355	155	220.5±1.0	170	365	195	18.5
	300×250	320.7±1.3	200	385	185	272.5±1.2	185	390	205	22.4
	300×300	320.7±1.3	200	410	210	323.6±1.3	200	410	210	25.5

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
  3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N:分岐部離脱防止リング内蔵型) 十字管 <VP仕様>	図番	7434-02-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日