


単位：mm

対象品	呼び径(上流)× (下流)×(分岐)	d1	$\ell_1 \pm 5$	L1	$Z_1 \pm 10$	d2	$\ell_2 \pm 5$	L2	$Z_2 \pm 10$	d3	$\ell_3 \pm 5$	L3	$Z_3 \pm 10$	参考質量 (kg)
	200×150×75	220.5±1.0	170	250	80	168.8±0.8	145	280	135	91.5±0.7	120	255	135	5.2
	200×150×100	220.5±1.0	170	260	90	168.8±0.8	145	290	145	117.2±0.7	130	270	140	7.3
	200×150×125	220.5±1.0	170	280	110	168.8±0.8	145	310	165	143.7±0.8	135	275	140	6.2
	200×150×150	220.5±1.0	170	285	115	168.8±0.8	145	315	170	168.8±0.8	145	285	140	7.8
	200×150×200	220.5±1.0	170	315	145	168.8±0.8	145	345	200	220.5±1.0	170	315	145	10.2
	250×200×75	272.5±1.2	185	270	85	220.5±1.0	170	305	135	91.5±0.7	120	280	160	9.4
	250×200×100	272.5±1.2	185	280	95	220.5±1.0	170	315	145	117.2±0.7	130	290	160	10.1
	250×200×125	272.5±1.2	185	290	105	220.5±1.0	170	325	155	143.7±0.8	135	300	165	10.7
	250×200×150	272.5±1.2	185	305	120	220.5±1.0	170	340	170	168.8±0.8	145	310	165	11.6
	250×200×200	272.5±1.2	185	330	145	220.5±1.0	170	365	195	220.5±1.0	170	340	170	13.3
	250×200×250	272.5±1.2	185	360	175	220.5±1.0	170	390	220	272.5±1.2	185	360	175	15.2
	300×250×75	323.6±1.3	200	295	95	272.5±1.2	185	325	140	91.5±0.7	120	310	190	14.3
	300×250×100	323.6±1.3	200	310	110	272.5±1.2	185	340	155	117.2±0.7	130	315	185	14.0
	300×250×125	323.6±1.3	200	320	120	272.5±1.2	185	350	165	143.7±0.8	135	320	185	15.7
	300×250×150	323.6±1.3	200	330	130	272.5±1.2	185	360	175	168.8±0.8	145	335	190	15.8
	300×250×200	323.6±1.3	200	355	155	272.5±1.2	185	385	200	220.5±1.0	170	365	195	18.1
	300×250×250	323.6±1.3	200	385	185	272.5±1.2	185	415	230	272.5±1.2	185	390	205	21.5
	300×250×300	323.6±1.3	200	410	210	272.5±1.2	185	435	250	323.6±1.3	200	410	210	24.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (3N:離脱防止リング内蔵型) 一段落ちT字管 (VU仕様)	図番	7435-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S