


単位：mm

対象品	呼び径(上流)× (下流)×(分岐)	d1	$\ell_1 \pm 5$	L1	$Z_1 \pm 10$	d2	$\ell_2 \pm 5$	L2	$Z_2 \pm 10$	d3	$\ell_3 \pm 5$	L3	$Z_3 \pm 10$	参考質量 (kg)
	350×300×75	374.5±1.5	215	310	95	323.6±1.3	200	350	150	91.5±0.7	120	330	210	17.9
	350×300×100	374.5±1.5	215	325	110	323.6±1.3	200	365	165	117.2±0.7	130	340	210	17.9
	350×300×125	374.5±1.5	215	335	120	323.6±1.3	200	375	175	143.7±0.8	135	350	215	19.1
	350×300×150	374.5±1.5	215	350	135	323.6±1.3	200	390	190	168.8±0.8	145	360	215	21.0
	350×300×200	374.5±1.5	215	375	160	323.6±1.3	200	415	215	220.5±1.0	170	390	220	22.1
	350×300×250	374.5±1.5	215	400	185	323.6±1.3	200	440	240	272.5±1.2	185	415	230	29.9
	350×300×300	374.5±1.5	215	425	210	323.6±1.3	200	465	265	323.6±1.3	200	440	240	31.5
	350×300×350	374.5±1.5	215	455	240	323.6±1.3	200	490	290	374.5±1.5	215	455	240	33.1
	400×350×75	425.0±1.6	225	355	130	374.5±1.5	215	365	150	91.5±0.7	120	360	240	24.7
	400×350×100	425.0±1.6	225	365	140	374.5±1.5	215	375	160	117.2±0.7	130	375	245	24.7
	400×350×125	425.0±1.6	225	375	150	374.5±1.5	215	375	160	143.7±0.8	135	380	245	25.8
	400×350×150	425.0±1.6	225	385	160	374.5±1.5	215	385	170	168.8±0.8	145	390	245	27.9
	400×350×200	425.0±1.6	225	420	195	374.5±1.5	215	410	195	220.5±1.0	170	420	250	34.3
	400×350×250	425.0±1.6	225	435	210	374.5±1.5	215	435	220	272.5±1.2	185	440	255	36.7
	400×350×300	425.0±1.6	225	465	240	374.5±1.5	215	460	245	323.6±1.3	200	470	270	42.4
	400×350×350	425.0±1.6	225	500	275	374.5±1.5	215	485	270	374.5±1.5	215	495	280	58.2
	400×350×400	425.0±1.6	225	530	305	374.5±1.5	215	505	290	425.0±1.6	225	530	305	56.5
	450×400×75	474.7±1.8	240	370	130	425.0±1.6	225	380	155	91.5±0.7	120	385	265	32.8
	450×400×100	474.7±1.8	240	385	145	425.0±1.6	225	385	160	117.2±0.7	130	395	265	33.4
	450×400×125	474.7±1.8	240	395	155	425.0±1.6	225	385	160	143.7±0.8	135	400	265	35.5
	450×400×150	474.7±1.8	240	410	170	425.0±1.6	225	400	175	168.8±0.8	145	415	270	36.6
	450×400×200	474.7±1.8	240	430	190	425.0±1.6	225	420	195	220.5±1.0	170	455	275	41.3
	450×400×250	474.7±1.8	240	455	215	425.0±1.6	225	445	220	272.5±1.2	185	460	275	47.0
	450×400×300	474.7±1.8	240	485	245	425.0±1.6	225	470	245	323.6±1.3	200	495	295	50.7
	450×400×350	474.7±1.8	240	520	280	425.0±1.6	225	495	270	374.5±1.5	215	520	305	62.1
	450×400×400	474.7±1.8	240	545	305	425.0±1.6	225	520	295	425.0±1.6	225	550	325	67.8
	450×400×450	474.7±1.8	240	580	340	425.0±1.6	225	540	315	474.7±1.8	240	580	340	78.6
	500×450×75	525.1±1.9	250	385	135	474.7±1.8	240	400	160	91.5±0.7	120	410	290	42.5
	500×450×100	525.1±1.9	250	395	145	474.7±1.8	240	405	165	117.2±0.7	130	420	290	44.5
	500×450×125	525.1±1.9	250	410	160	474.7±1.8	240	405	165	143.7±0.8	135	425	290	47.6
	500×450×150	525.1±1.9	250	420	170	474.7±1.8	240	420	180	168.8±0.8	145	440	295	47.7
	500×450×200	525.1±1.9	250	445	195	474.7±1.8	240	440	200	220.5±1.0	170	465	295	52.0
	500×450×250	525.1±1.9	250	470	220	474.7±1.8	240	465	225	272.5±1.2	185	485	300	57.7
	500×450×300	525.1±1.9	250	500	250	474.7±1.8	240	490	250	323.6±1.3	200	515	315	64.5
	500×450×350	525.1±1.9	250	535	285	474.7±1.8	240	515	275	374.5±1.5	215	545	330	71.2
	500×450×400	525.1±1.9	250	565	315	474.7±1.8	240	540	300	425.0±1.6	225	575	350	83.9
	500×450×450	525.1±1.9	250	595	345	474.7±1.8	240	560	320	474.7±1.8	240	605	360	93.9
	500×450×500	525.1±1.9	250	625	375	474.7±1.8	240	585	345	525.1±1.9	250	625	375	98.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (3N:離脱防止リング内蔵型) 一段落ちT字管 (VU仕様)	図番	7435-01-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S