


単位: mm

対象品	呼び径(上流)× (下流)×(分岐)	d1	ℓ1±5	L1	Z1±10	d2	ℓ2±5	L2	Z2±10	d3	ℓ3±5	L3	Z3±10	参考質量 (kg)
	200×150×75	218.0±1.0	170	250	80	166.6±0.8	145	280	135	91.5±0.7	120	255	135	4.1
	200×150×100	218.0±1.0	170	260	90	166.6±0.8	145	290	145	117.2±0.7	130	270	140	4.5
	200×150×125	218.0±1.0	170	280	110	166.6±0.8	145	310	165	143.7±0.8	135	275	140	4.9
	200×150×150	218.0±1.0	170	285	115	166.6±0.8	145	315	170	168.8±0.8	145	285	140	7.2
	200×150×200	218.0±1.0	170	315	145	166.6±0.8	145	345	200	220.5±1.0	170	315	145	8.0
	250×200×75	269.3±1.2	185	270	85	218.0±1.0	170	305	135	91.5±0.7	120	280	160	7.2
	250×200×100	269.3±1.2	185	280	95	218.0±1.0	170	315	145	117.2±0.7	130	290	160	8.0
	250×200×125	269.3±1.2	185	290	105	218.0±1.0	170	325	155	143.7±0.8	135	300	165	8.4
	250×200×150	269.3±1.2	185	305	120	218.0±1.0	170	340	170	168.8±0.8	145	310	165	9.2
	250×200×200	269.3±1.2	185	330	145	218.0±1.0	170	365	195	220.5±1.0	170	340	170	11.0
	250×200×250	269.3±1.2	185	360	175	218.0±1.0	170	390	220	272.5±1.2	185	360	175	14.4
	300×250×75	320.7±1.3	200	295	95	269.3±1.2	185	325	140	91.5±0.7	120	310	190	11.0
	300×250×100	320.7±1.3	200	310	110	269.3±1.2	185	340	155	117.2±0.7	130	315	185	11.3
	300×250×125	320.7±1.3	200	320	120	269.3±1.2	185	350	165	143.7±0.8	135	320	185	11.4
	300×250×150	320.7±1.3	200	330	130	269.3±1.2	185	360	175	168.8±0.8	145	335	190	15.0
	300×250×200	320.7±1.3	200	355	155	269.3±1.2	185	385	200	220.5±1.0	170	365	195	15.5
	300×250×250	320.7±1.3	200	385	185	269.3±1.2	185	415	230	272.5±1.2	185	390	205	19.4
	300×250×300	320.7±1.3	200	410	210	269.3±1.2	185	435	250	323.6±1.3	200	410	210	22.3

備考

1. メーカー規格品
2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (1N:分岐部離脱防止リング内蔵型) 一段落ちT字管 (VU仕様)	図番	7435-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S