


単位: mm

対象品	呼び径(上流)× (下流)×(分岐)	d1	l1±5	L1	Z1±10	d2	l2±5	L2	Z2±10	d3	l3±5	L3	Z3±10	参考質量 (kg)
	350×300×75	373.0±1.5	215	310	95	320.7±1.3	200	350	150	91.5±0.7	120	330	210	16.0
	350×300×100	373.0±1.5	215	325	110	320.7±1.3	200	365	165	117.2±0.7	130	340	210	16.0
	350×300×125	373.0±1.5	215	335	120	320.7±1.3	200	375	175	143.7±0.8	135	350	215	17.2
	350×300×150	373.0±1.5	215	350	135	320.7±1.3	200	390	190	168.8±0.8	145	360	215	19.1
	350×300×200	373.0±1.5	215	375	160	320.7±1.3	200	415	215	220.5±1.0	170	390	220	20.4
	350×300×250	373.0±1.5	215	400	185	320.7±1.3	200	440	240	272.5±1.2	185	415	230	28.4
	350×300×300	373.0±1.5	215	425	210	320.7±1.3	200	465	265	323.6±1.3	200	440	240	29.9
	350×300×350	373.0±1.5	215	455	240	320.7±1.3	200	490	290	374.5±1.5	215	455	240	31.6
	400×350×75	423.4±1.6	225	355	130	373.0±1.5	215	365	150	91.5±0.7	120	360	240	24.2
	400×350×100	423.4±1.6	225	365	140	373.0±1.5	215	375	160	117.2±0.7	130	375	245	25.2
	400×350×125	423.4±1.6	225	375	150	373.0±1.5	215	375	160	143.7±0.8	135	380	245	25.8
	400×350×150	423.4±1.6	225	385	160	373.0±1.5	215	385	170	168.8±0.8	145	390	245	28.4
	400×350×200	423.4±1.6	225	420	195	373.0±1.5	215	410	195	220.5±1.0	170	420	250	31.7
	400×350×250	423.4±1.6	225	435	210	373.0±1.5	215	435	220	272.5±1.2	185	440	255	35.2
	400×350×300	423.4±1.6	225	465	240	373.0±1.5	215	460	245	323.6±1.3	200	470	270	39.7
	400×350×350	423.4±1.6	225	500	275	373.0±1.5	215	485	270	374.5±1.5	215	495	280	47.9
	400×350×400	423.4±1.6	225	530	305	373.0±1.5	215	505	290	425.0±1.6	225	530	305	54.6
	450×400×75	473.7±1.8	240	370	130	423.4±1.6	225	380	155	91.5±0.7	120	385	265	29.4
	450×400×100	473.7±1.8	240	385	145	423.4±1.6	225	385	160	117.2±0.7	130	395	265	30.0
	450×400×125	473.7±1.8	240	395	155	423.4±1.6	225	385	160	143.7±0.8	135	400	265	32.1
	450×400×150	473.7±1.8	240	410	170	423.4±1.6	225	400	175	168.8±0.8	145	415	270	33.2
	450×400×200	473.7±1.8	240	430	190	423.4±1.6	225	420	195	220.5±1.0	170	455	275	37.9
	450×400×250	473.7±1.8	240	455	215	423.4±1.6	225	445	220	272.5±1.2	185	460	275	39.6
	450×400×300	473.7±1.8	240	485	245	423.4±1.6	225	470	245	323.6±1.3	200	495	295	47.8
	450×400×350	473.7±1.8	240	520	280	423.4±1.6	225	495	270	374.5±1.5	215	520	305	58.7
	450×400×400	473.7±1.8	240	545	305	423.4±1.6	225	520	295	425.0±1.6	225	550	325	64.4
	450×400×450	473.7±1.8	240	580	340	423.4±1.6	225	540	315	474.7±1.8	240	580	340	75.2
	500×450×75	524.1±1.9	250	385	135	473.7±1.8	240	400	160	91.5±0.7	120	410	290	37.8
	500×450×100	524.1±1.9	250	395	145	473.7±1.8	240	405	165	117.2±0.7	130	420	290	39.9
	500×450×125	524.1±1.9	250	410	160	473.7±1.8	240	405	165	143.7±0.8	135	425	290	43.0
	500×450×150	524.1±1.9	250	420	170	473.7±1.8	240	420	180	168.8±0.8	145	440	295	46.1
	500×450×200	524.1±1.9	250	445	195	473.7±1.8	240	440	200	220.5±1.0	170	465	295	49.7
	500×450×250	524.1±1.9	250	470	220	473.7±1.8	240	465	225	272.5±1.2	185	485	300	51.6
	500×450×300	524.1±1.9	250	500	250	473.7±1.8	240	490	250	323.6±1.3	200	515	315	59.9
	500×450×350	524.1±1.9	250	535	285	473.7±1.8	240	515	275	374.5±1.5	215	545	330	66.6
	500×450×400	524.1±1.9	250	565	315	473.7±1.8	240	540	300	425.0±1.6	225	575	350	79.3
	500×450×450	524.1±1.9	250	595	345	473.7±1.8	240	560	320	474.7±1.8	240	605	360	89.3
	500×450×500	524.1±1.9	250	625	375	524.1±1.9	250	585	345	525.1±1.9	250	625	375	101.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (1N:分岐部離脱防止リング内蔵型) 一段落ちT字管 (VM仕様)	図番	7435-02-03 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S