


対象品	呼び径(上流)× (下流)×(分岐)	d ₁	l ₁ ±5	L ₁	Z ₁ ±10	d ₂	l ₂ ±5	L ₂	Z ₂ ±10	d ₃	l ₃ ±5	L ₃	Z ₃ ±10	参考質量 (kg)
	200×125×75	220.5±1.0	170	250	80	143.7±0.8	135	280	145	91.5±0.7	120	255	135	6.0
	200×125×100	220.5±1.0	170	260	90	143.7±0.8	135	290	155	117.2±0.7	130	270	140	6.7
	200×125×125	220.5±1.0	170	280	110	143.7±0.8	135	310	175	143.7±0.8	135	275	140	7.5
	200×125×150	220.5±1.0	170	285	115	143.7±0.8	135	315	180	168.8±0.8	145	285	140	7.7
	200×125×200	220.5±1.0	170	315	145	143.7±0.8	135	345	210	220.5±1.0	170	315	145	10.3
	250×150×75	272.5±1.2	185	270	85	168.8±0.8	145	305	160	91.5±0.7	120	280	160	10.4
	250×150×100	272.5±1.2	185	280	95	168.8±0.8	145	315	170	117.2±0.7	130	290	160	11.3
	250×150×125	272.5±1.2	185	290	105	168.8±0.8	145	325	180	143.7±0.8	135	300	165	12.9
	250×150×150	272.5±1.2	185	305	120	168.8±0.8	145	340	195	168.8±0.8	145	310	165	16.4
	250×150×200	272.5±1.2	185	330	145	168.8±0.8	145	365	220	220.5±1.0	170	340	170	17.8
	250×150×250	272.5±1.2	185	360	175	168.8±0.8	145	390	245	272.5±1.2	185	360	175	18.7
	300×200×75	323.6±1.3	200	295	95	220.5±1.0	170	325	155	91.5±0.7	120	310	190	15.6
	300×200×100	323.6±1.3	200	310	110	220.5±1.0	170	340	170	117.2±0.7	130	315	185	16.1
	300×200×125	323.6±1.3	200	320	120	220.5±1.0	170	350	180	143.7±0.8	135	320	185	16.7
	300×200×150	323.6±1.3	200	330	130	220.5±1.0	170	360	190	168.8±0.8	145	335	190	17.5
	300×200×200	323.6±1.3	200	355	155	220.5±1.0	170	385	215	220.5±1.0	170	365	195	19.1
	300×200×250	323.6±1.3	200	385	185	220.5±1.0	170	415	245	272.5±1.2	185	390	205	24.5
	300×200×300	323.6±1.3	200	410	210	220.5±1.0	170	435	265	323.6±1.3	200	410	210	26.1

単位: mm

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (3N: 全方離脱防止リング内蔵型) 二段落ちT字管 (VP仕様)	図番	7455-01-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日