


単位: mm

対象品	呼び径(上流)× (下流)×(分岐)	d1	$\varnothing 1 \pm 5$	L1	$Z 1 \pm 10$	d2	$\varnothing 2 \pm 5$	L2	$Z 2 \pm 10$	d3	$\varnothing 3 \pm 5$	L3	$Z 3 \pm 10$	参考質量 (kg)
	200×125×75	218.0±1.0	170	250	80	141.4±0.8	135	280	145	91.5±0.7	120	255	135	4.9
	200×125×100	218.0±1.0	170	260	90	141.4±0.8	135	290	155	117.2±0.7	130	270	140	5.5
	200×125×125	218.0±1.0	170	280	110	141.4±0.8	135	310	175	143.7±0.8	135	275	140	6.0
	200×125×150	218.0±1.0	170	285	115	141.4±0.8	135	315	180	168.8±0.8	145	285	140	7.6
	200×125×200	218.0±1.0	170	315	145	141.4±0.8	135	345	210	220.5±1.0	170	315	145	9.4
	250×150×75	269.3±1.2	185	270	85	166.6±0.8	145	305	160	91.5±0.7	120	280	160	8.6
	250×150×100	269.3±1.2	185	280	95	166.6±0.8	145	315	170	117.2±0.7	130	290	160	9.4
	250×150×125	269.3±1.2	185	290	105	166.6±0.8	145	325	180	143.7±0.8	135	300	165	10.3
	250×150×150	269.3±1.2	185	305	120	166.6±0.8	145	340	195	168.8±0.8	145	310	165	13.4
	250×150×200	269.3±1.2	185	330	145	166.6±0.8	145	355	220	220.5±1.0	170	340	170	14.2
	250×150×250	269.3±1.2	185	360	175	166.6±0.8	145	390	245	272.5±1.2	185	360	175	14.7
	300×200×75	320.7±1.3	200	295	95	218.0±1.0	170	325	155	91.5±0.7	120	310	190	12.7
	300×200×100	320.7±1.3	200	310	110	218.0±1.0	170	340	170	117.2±0.7	130	315	185	13.3
	300×200×125	320.7±1.3	200	320	120	218.0±1.0	170	350	180	143.7±0.8	135	320	185	13.9
	300×200×150	320.7±1.3	200	330	130	218.0±1.0	170	360	190	168.8±0.8	145	335	190	14.8
	300×200×200	320.7±1.3	200	355	155	218.0±1.0	170	385	215	220.5±1.0	170	365	195	18.2
	300×200×250	320.7±1.3	200	385	185	218.0±1.0	170	415	245	272.5±1.2	185	390	205	22.7
	300×200×300	320.7±1.3	200	410	210	218.0±1.0	170	435	265	323.6±1.3	200	410	210	24.3

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (1N:分岐部離脱防止リング内蔵型) 二段落ちT字管 (VP仕様)	図番	7455-02-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日