


単位：mm

対象品	呼び径(上流)× (下流)×(分岐)	d1	l1±5	L1	Z1±10	d2	l2±5	L2	Z2±10	d3	l3±5	L3	Z3±10	参考質量 (kg)
	350×250×75	373.0±1.5	215	310	95	269.3±1.2	185	350	165	90.2±0.7	120	330	210	12.0
	350×250×100	373.0±1.5	215	325	110	269.3±1.2	185	365	180	115.3±0.7	130	340	210	12.6
	350×250×125	373.0±1.5	215	335	120	269.3±1.2	185	375	190	141.4±0.8	135	350	215	13.1
	350×250×150	373.0±1.5	215	350	135	269.3±1.2	185	390	205	166.6±0.8	145	360	215	16.7
	350×250×200	373.0±1.5	215	375	160	269.3±1.2	185	415	230	218.0±1.0	170	390	220	18.3
	350×250×250	373.0±1.5	215	400	185	269.3±1.2	185	440	255	269.3±1.2	185	415	230	24.0
	350×250×300	373.0±1.5	215	425	210	269.3±1.2	185	465	280	320.7±1.3	200	440	240	26.1
	350×250×350	373.0±1.5	215	455	240	269.3±1.2	185	490	305	373.0±1.5	215	455	240	28.6
	400×300×75	423.4±1.6	225	355	130	320.7±1.3	200	375	175	90.2±0.7	120	360	240	18.4
	400×300×100	423.4±1.6	225	365	140	320.7±1.3	200	380	180	115.3±0.7	130	375	245	18.9
	400×300×125	423.4±1.6	225	375	150	320.7±1.3	200	385	185	141.4±0.8	135	380	245	19.4
	400×300×150	423.4±1.6	225	385	160	320.7±1.3	200	395	195	166.6±0.8	145	390	245	21.5
	400×300×200	423.4±1.6	225	420	195	320.7±1.3	200	420	220	218.0±1.0	170	420	250	23.7
	400×300×250	423.4±1.6	225	435	210	320.7±1.3	200	440	240	269.3±1.2	185	440	255	25.1
	400×300×300	423.4±1.6	225	465	240	320.7±1.3	200	465	265	320.7±1.3	200	470	270	32.6
	400×300×350	423.4±1.6	225	500	275	320.7±1.3	200	490	290	373.0±1.5	215	495	280	36.3
	400×300×400	423.4±1.6	225	530	305	320.7±1.3	200	515	315	423.4±1.6	225	530	305	39.4
	450×350×75	473.7±1.8	240	370	130	373.0±1.5	215	390	175	90.2±0.7	120	385	265	22.7
	450×350×100	473.7±1.8	240	385	145	373.0±1.5	215	395	180	115.3±0.7	130	395	265	23.4
	450×350×125	473.7±1.8	240	395	155	373.0±1.5	215	400	185	141.4±0.8	135	400	265	24.0
	450×350×150	473.7±1.8	240	410	170	373.0±1.5	215	410	195	166.6±0.8	145	415	270	26.4
	450×350×200	473.7±1.8	240	430	190	373.0±1.5	215	435	220	218.0±1.0	170	445	275	28.4
	450×350×250	473.7±1.8	240	455	215	373.0±1.5	215	460	245	269.3±1.2	185	460	275	30.2
	450×350×300	473.7±1.8	240	485	245	373.0±1.5	215	480	265	320.7±1.3	200	495	295	35.9
	450×350×350	473.7±1.8	240	520	280	373.0±1.5	215	505	290	373.0±1.5	215	520	305	39.4
	450×350×400	473.7±1.8	240	545	305	373.0±1.5	215	530	315	423.4±1.6	225	550	325	51.3
	450×350×450	473.7±1.8	240	580	340	373.0±1.5	215	555	340	473.7±1.8	240	580	340	55.7
	500×400×75	524.1±1.9	250	385	135	423.4±1.6	225	400	175	90.2±0.7	120	410	290	32.6
	500×400×100	524.1±1.9	250	395	145	423.4±1.6	225	410	185	115.3±0.7	130	420	290	33.4
	500×400×125	524.1±1.9	250	410	160	423.4±1.6	225	410	185	141.4±0.8	135	425	290	34.1
	500×400×150	524.1±1.9	250	420	170	423.4±1.6	225	420	195	166.6±0.8	145	440	295	37.3
	500×400×200	524.1±1.9	250	445	195	423.4±1.6	225	445	220	218.0±1.0	170	465	295	40.1
	500×400×250	524.1±1.9	250	470	220	423.4±1.6	225	470	245	269.3±1.2	185	485	300	42.5
	500×400×300	524.1±1.9	250	500	250	423.4±1.6	225	495	270	320.7±1.3	200	515	315	49.2
	500×400×350	524.1±1.9	250	535	285	423.4±1.6	225	520	295	373.0±1.5	215	545	330	53.7
	500×400×400	524.1±1.9	250	565	315	423.4±1.6	225	540	315	423.4±1.6	225	575	350	67.6
	500×400×450	524.1±1.9	250	595	345	423.4±1.6	225	565	340	473.7±1.8	240	605	360	72.5
	500×400×500	524.1±1.9	250	625	375	423.4±1.6	225	590	365	524.1±1.9	250	625	375	77.1

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (1N:分岐部離脱防止リング内蔵型) 二段落ちT字管 (VU仕様)	図番	7455-02-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.3.14 S