


呼び径 : 75 ~ 350

呼び径 : 400 ~ 500

単位 : mm

対象品	呼び径	d1	l ± 5	L	Z ± 15	R	参考質量(kg)
	75	91.5 ± 0.7	120	330	210	180	2.3
	100	117.2 ± 0.7	130	360	230	200	4.1
	125	143.7 ± 0.8	135	385	250	225	4.8
	150	168.8 ± 0.8	145	395	250	225	5.9
	200	220.5 ± 1.0	170	490	320	290	9.2
	250	272.5 ± 1.2	185	565	380	340	14.8
	300	323.6 ± 1.3	200	635	435	390	23.7
	350	374.5 ± 1.5	215	695	480	440	30.6
	400	425.0 ± 1.6	225	745	520	470	43.8
	450	474.7 ± 1.8	240	790	550	500	65.3
	500	525.1 ± 1.9	250	830	580	530	75.7

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) 90° 曲管 (VU仕様)		図番	7462-01-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.5.1 S