


呼び径 : 75~350

呼び径 : 400~500

単位 : mm

対象品	呼び径	d1	l±5	L	Z±15	R	参考質量 (kg)
	75	91.5±0.7	120	330	210	180	2.5
	100	117.2±0.7	130	360	230	200	3.4
	150	168.8±0.8	145	395	250	225	6.2
	200	220.5±1.0	170	490	320	290	10.5
	250	272.5±1.2	185	565	380	340	17.4
	300	323.6±1.3	200	635	435	390	27.6
	350	374.5±1.5	215	695	480	440	35.6
	400	425.0±1.6	225	745	520	470	52.3
	450	474.7±1.8	240	790	550	500	70.1
	500	525.1±1.9	250	830	580	530	80.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75~300はVP仕様、呼び径350~500はVM仕様となります。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N:離脱防止リング内蔵型) 90° 曲管 (VP・VM仕様)		図番	7462-01-01 
	株式会社クボタケミックス			年月日