


呼び径: 75~350

呼び径: 400~500

単位:mm

対象品	呼び径	d1	l ± 5	L	Z ± 15	R	参考質量(kg)
	75	91.5±0.7	120	230	110	180	1.6
	100	117.2±0.7	130	260	130	200	2.5
	125	143.7±0.8	135	285	150	225	3.8
	150	168.8±0.8	145	295	150	225	4.5
	200	220.5±1.0	170	370	200	290	7.2
	250	272.5±1.2	185	425	240	340	10.4
	300	323.6±1.3	200	480	280	390	16.9
	350	374.5±1.5	215	525	310	440	21.8
	400	425.0±1.6	225	555	330	470	33.5
	450	474.7±1.8	240	590	350	500	39.7
	500	525.1±1.9	250	620	370	530	66.7

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
  3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) 45° 曲管 (VU仕様)		図番	7462-02-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.5.1 S