


呼び径：400～500

呼び径：75～350

単位：mm

| 対象品 | 呼び径 | d1 | l±5 | L | Z±15 | R | 参考質量 (kg) |
|-----|-----|-----------|-----|-----|------|-----|--------------|
| | 75 | 91.5±0.7 | 120 | 230 | 110 | 180 | 2.0 |
| | 100 | 117.2±0.7 | 130 | 260 | 130 | 200 | 3.3 |
| | 150 | 168.8±0.8 | 145 | 295 | 150 | 225 | 5.5 |
| | 200 | 220.5±1.0 | 170 | 370 | 200 | 290 | 9.3 |
| | 250 | 272.5±1.2 | 185 | 425 | 240 | 340 | 12.6 |
| | 300 | 323.6±1.3 | 200 | 480 | 280 | 390 | 19.2 |
| | 350 | 374.5±1.5 | 215 | 525 | 310 | 440 | 25.1 |
| | 400 | 425.0±1.6 | 225 | 555 | 330 | 470 | 42.0 |
| | 450 | 474.7±1.8 | 240 | 590 | 350 | 500 | 49.7 |
| | 500 | 525.1±1.9 | 250 | 620 | 370 | 530 | 67.9 |

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75～300はVP仕様、呼び径350～500はVM仕様となります。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

| | | | |
|--------------|--|-----|--|
| 図名 | SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) 45° 曲管 (VP・VM仕様) | 図番 | 7462-02-01  |
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2016.5.1 S |