


単位:mm

対象品	呼び径	d1	ℓ ± 5	L	Z ± 15	R	参考質量(kg)
	75	91.5±0.7	120	225	105	180	1.5
	100	117.2±0.7	130	240	110	200	2.2
	125	143.7±0.8	135	250	115	225	2.7
	150	168.8±0.8	145	260	115	225	3.8
	200	220.5±1.0	170	285	115	290	5.8
	250	272.5±1.2	185	300	115	340	8.3
	300	323.6±1.3	200	350	150	390	13.1
	350	374.5±1.5	215	365	150	440	18.9
	400	425.0±1.6	225	415	190	470	25.8
	450	474.7±1.8	240	430	190	500	34.1
	500	525.1±1.9	250	460	210	530	49.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) 22 1/2° 曲管 (VU仕様)	図番	7462-03-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日