


呼び径：400～500

呼び径：75～350

単位：mm

対象品	呼び径	d1	ℓ±5	L	Z±15	R	参考質量 (kg)
	75	91.5±0.7	120	225	105	180	1.9
	100	117.2±0.7	130	240	110	200	3.2
	150	168.8±0.8	145	260	115	225	4.9
	200	220.5±1.0	170	285	115	290	7.6
	250	272.5±1.2	185	300	115	340	8.7
	300	323.6±1.3	200	350	150	390	13.2
	350	374.5±1.5	215	365	150	440	20.8
	400	425.0±1.6	225	415	190	470	28.2
	450	474.7±1.8	240	430	190	500	38.5
	500	525.1±1.9	250	460	210	530	54.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75～300はVP仕様、呼び径350～500はVM仕様となります。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N:離脱防止リング内蔵型) 22 1/2° 曲管 (VP・VM仕様)		図番	7462-03-01 
	株式会社クボタケミックス			年月日