


単位: mm

対象品	呼び径	d1	ℓ±5	L	Z±15	R	参考質量 (kg)
	75	91.5±0.7	120	225	105	150	1.9
	100	117.2±0.7	130	240	110	180	3.0
	150	168.8±0.8	145	260	115	240	4.7
	200	220.5±1.0	170	285	115	290	7.5
	250	272.5±1.2	185	300	115	340	8.5
	300	323.6±1.3	200	350	150	390	14.1
	350	374.5±1.5	215	365	150	440	21.0
	400	425.0±1.6	225	415	190	470	29.0
	450	474.7±1.8	240	430	190	500	39.4
	500	525.1±1.9	250	460	210	530	52.6

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 4. 呼び径75~300はVP仕様、呼び径350~500はVM仕様となります。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) 1 1/4° 曲管 (VP・VM仕様)	図番	7462-04-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S