


単位: mm

| 対象品 | 呼び径 | d1          | l ± 5 | L   | Z ± 15 | R   | 参考質量 (kg) |
|-----|-----|-------------|-------|-----|--------|-----|-----------|
|     | 75  | 91.5 ± 0.7  | 120   | 180 | 60     | 150 | 1.4       |
|     | 100 | 117.2 ± 0.7 | 130   | 195 | 65     | 180 | 1.8       |
|     | 125 | 143.7 ± 0.8 | 135   | 200 | 65     | 210 | 2.4       |
|     | 150 | 168.8 ± 0.8 | 145   | 215 | 70     | 240 | 3.3       |
|     | 200 | 220.5 ± 1.0 | 170   | 240 | 70     | 290 | 5.3       |
|     | 250 | 272.5 ± 1.2 | 185   | 265 | 80     | 340 | 8.1       |
|     | 300 | 323.6 ± 1.3 | 200   | 280 | 80     | 390 | 11.7      |
|     | 350 | 374.5 ± 1.5 | 215   | 305 | 90     | 440 | 16.8      |
|     | 400 | 425.0 ± 1.6 | 225   | 315 | 90     | 470 | 21.3      |
|     | 450 | 474.7 ± 1.8 | 240   | 340 | 100    | 500 | 30.7      |
|     | 500 | 525.1 ± 1.9 | 250   | 350 | 100    | 530 | 43.6      |

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
  3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 図名 | SGR-NA-FN形異形管<br>(2N: 離脱防止リング内蔵型)<br>5 5/8° 曲管<br>(VU仕様) | 図番 | 7462-05-00  |
|    | 株式会社クボタケミックス   |    | 年月日  |