


単位: mm

対象品	呼び径	d1	l±5	L	Z±15	R	参考質量 (kg)
	75	91.5±0.7	120	180	60	150	1.7
	100	117.2±0.7	130	195	65	180	2.8
	150	168.8±0.8	145	215	70	240	4.0
	200	220.5±1.0	170	240	70	290	7.4
	250	272.5±1.2	185	265	80	340	8.8
	300	323.6±1.3	200	280	80	390	11.7
	350	374.5±1.5	215	305	90	440	19.3
	400	425.0±1.6	225	315	90	470	23.5
	450	474.7±1.8	240	340	100	500	32.5
	500	525.1±1.9	250	350	100	530	45.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質はFRP、離脱防止リングの材質はSUS304です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75~300はVP仕様、呼び径350~500はVM仕様となります。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-FN形異形管 (2N: 離脱防止リング内蔵型) 5 5/8° 曲管 (VP・VM仕様)		図番	7462-05-01 
	株式会社クボタケミックス			年月日