


単位: mm

対象品	呼び径	管外径 D	厚さ t	受口内径 d (電熱体部)	電熱体部長さ l1(最小)	受口寸法 l2(最小)	受口長さ l	受口部管厚 t1(最小)	L	L ₀	参考質量 (kg)
	75	90.0 ^{+0.6} ₀	6.7 ^{+0.9} ₀	90.7 ^{+0.8} ₀	13	5	62	8.0	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	5062	9.5
	100	125.0 ^{+0.8} ₀	9.2 ^{+1.1} ₀	125.9 ^{+0.9} ₀	16	5	77	11.0		5077	18.0
	150	180.0 ^{+1.2} ₀	13.3 ^{+1.5} ₀	181.4 ^{+1.0} ₀	21	5	95	15.8		5095	37.7
	200	250.0 ^{+1.5} ₀	18.4 ^{+2.1} ₀	251.7 ^{+1.3} ₀	33	5	127	22.0		5127	72.9

- 備考 1. 日本下水道協会規格 JSWAS K-14 規格品。
 2. ハッチングは電熱体部を示します。
 3. 管の色及び受口は、明るい青紫色です。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	下水道用ポリエチレン管 ＜片受け直管＞ (PE-SE)	図番	7506-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.12.9 T