



単位: mm

| 対象品 | 呼び径 | D | A | d | D ₁ | ℓ | L | T | Z | n-h | 参考質量 (kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|----|----|-------|-----------|
| | 15 (16) | 95 | 70 | 16 | 31 | 30 | 36 | 14 | 6 | 4-15 | 0.2 |
| | 20 | 100 | 75 | 20 | 35 | 35 | 42 | 14 | 7 | 4-15 | 0.2 |
| | 25 | 125 | 90 | 25 | 43 | 40 | 46 | 14 | 6 | 4-19 | 0.3 |
| | 32 (30) | 135 | 100 | 31 | 49 | 44 | 51 | 16 | 7 | 4-19 | 0.4 |
| | 40 | 140 | 105 | 40 | 61 | 55 | 62 | 16 | 7 | 4-19 | 0.4 |
| | 50 | 155 | 120 | 51 | 73 | 63 | 72 | 20 | 9 | 4-19 | 0.6 |
| | 65 | 175 | 140 | 67 | 88 | 61 | 69 | 22 | 8 | 4-19 | 0.8 |
| | 80 (75) | 185 | 150 | 77 | 103 | 64 | 72 | 22 | 8 | 8-19 | 0.8 |
| | 100 | 210 | 175 | 100 | 132 | 84 | 94 | 24 | 10 | 8-19 | 1.3 |
| | 125 | 250 | 210 | 125 | 156 | 104 | 116 | 24 | 12 | 8-23 | 1.8 |
| | 150 | 280 | 240 | 146 | 185 | 132 | 146 | 26 | 14 | 8-23 | 2.8 |
| | 200 | 330 | 290 | 194 | 240 | 153 | 168 | 28 | 15 | 12-23 | 4.0 |
| | 250 | 400 | 355 | 247 | 292 | 158 | 173 | 30 | 15 | 12-25 | 6.3 |
| | 300 | 445 | 400 | 298 | 344 | 180 | 195 | 31 | 15 | 16-25 | 7.2 |

- 備考
- 1.メーカー規格品
 - 2.フランジの外径およびボルト穴のP.C.Dと径は、JIS B2220(鋼製管フランジ)に準じます。
 - 3.TS受口寸法は、JIS K6743(水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手)、JIS K6741(硬質ポリ塩化ビニル管)およびAS21(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準じます。
 - 4.呼び径250以下の設計圧力は1.0MPa、呼び径300の設計圧力は0.65MPaです。
 - 5.形状はサイズにより図面と一部異なります。
 - 6.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

| | | | |
|--------------|----------------------------|-----|--|
| 図名 | HI・TSフランジ JIS 10K フランジ形 | 図番 | 7642-00-00  |
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2016.5.1 O |