



No.	部品名	材質
1	本体	鋼管
2	スティフナー	S45C
3	パイプ	ガス用ポリエチレン管 (JIS K 6774)
4	リング	NBR

単位：mm

対象品	呼び径	$D_1$ (平均外径)	$t_1$	$D_2$	$D_3$	$d$	$t_2$	$L$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	参考質量 (kg)
	50	$60.0 \pm 0.20$	$5.5 \begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	60.5	80	41	3.9	540	270	270	195	3.4
	75	$89.0 \pm 0.30$	$8.1 \begin{smallmatrix} +1.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	89.1	110	62	5.5	565	280	285	195	7.1
	100U	$114.0 \pm 0.35$	$8.5 \begin{smallmatrix} +1.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	114.3	136	84	6.0	650	350	300	195	11.3
	150-2	$165.0 \pm 0.50$	$9.8 \begin{smallmatrix} +1.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	165.2	194	127	7.1	690	360	330	200	21.8
	200-2	$216.0 \pm 0.65$	$12.8 \begin{smallmatrix} +1.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	216.3	240	169	5.8	760	400	360	210	30.8

- 備考 1. メーカー規格品  
 2. 本体の外表面(端部は除く)およびスティフナーにはエポキシ樹脂塗装を施しています。  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	ガス用PETランジション継手 鋼管溶接型	図番	8145-07-00 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S