




単位:mm

対象品	呼び径	d (平均内径)	t1 (最小)	t2 (最小)	l1 (最小)	l2 (最小)	l	L	D	W	参考質量 (kg)
	50	63.2 ^{+0.9} ₀	5.8	1.5	5	16	48	96±2	84	100	0.2
	75	90.3 ^{+1.1} ₀	8.2	1.5	5	22	62	125±3	115	131	0.5
	100	125.4 ^{+1.6} ₀	11.4	1.5	5	29	79	158±4	158	174	1.1
	150	180.7 ^{+1.8} ₀	16.4	1.5	5	40	97	194±4	224	239	2.7
	※200	251.1 ^{+2.0} ₀	22.7	1.5	5	54	128	257±5	314	318	6.5

- 備考
1. 無印の内層継手はJWWA K 145 規格品。
※印の内層継手は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K 13)。
保護層(外層)はEPDMです。
 2. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 3. EF受け口部の寸法は左右共通です。
 4. ハッチングは電熱線部を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	外層付水道配水用 ポリエチレン管継手 〔EFソケット〕	図番	8161-01-04 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2017.12.20 S