



単位:mm

対象品	呼び径	D1 (平均外径)	D2	t (最小)	L $\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	T	M	PCDA ± 1.5	Ds	n	d	参考質量 (kg)
	75	90.0 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	211	8.2	265	24	2	168	131	4	19	3.8
	100	125.0 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	238	11.4	325	32	3.5	195	158	4	19	6.4
	150	180.0 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	290	16.4	350	37	5.5	247	212	6	19	9.9

備考1. JWVA K145附属書(参考)掲載品

- D1(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
- ルーズフランジの材質はFCD450-10、塗装はノンタール系塗装です。
- 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
- 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔FCDフランジ(水道形 GF形)〕	図番	8274-02-10 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.2.5 S