



単位:mm

対象品	呼び径	D1 (平均外径)	D2	t (最小)	L $\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	T	M	PCD.A ± 1.5	Ds	n	d	参考質量 (kg)
	75	90.0 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	185	8.2	265	24	2	150	131	8	19	2.8
	100	125.0 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	210	11.4	325	32	3.5	175	156	8	19	4.6
	150	180.0 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	280	16.4	350	37	5.5	240	212	8	23	8.4

備考1. JWWA K145附属書(参考)掲載品

- D1(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
- ルーズフランジの材質はFCD450-10、塗装はノンタール系塗装です。
- 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
- 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔FCDフランジ(JIS 10K形 GF形)〕	図番	8274-02-12 $\triangle 3$
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.2.5 S