


対象品	呼び径	d (平均内径)	l	l ₁ (最小)	l ₂ (最小)	t (最小)	Z	L±10	D	T	M	PCD.A ±1.5	d ₀	D _s	n	d ₁	参考質量 (kg)
	75	90.3 ^{+1.4} ₀	62	5	22	8.2	148	210	185	18	16	150	72	131	8	19	3.1
	100	125.4 ^{+1.9} ₀	77	5	29	11.4	163	240	210	18	26	175	102	156	8	19	4.5
	150	180.7 ^{+1.6} ₀	95	5	40	16.4	225	320	280	22	33	240	147	212	8	23	9.8

- 備考
1. JWVA K145附属書(参考)掲載品
 2. ルーズフランジの材質はJIS G 4304 またはJIS G 4305に規定するSUS304です。
 3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 4. ハッチングは電熱線部を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

図名	水道配水用ポリエチレン管継手 〔EF SUSフランジ(JIS 10K形 GF形)〕	図番	8274-03-11 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.1.16 S