



単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | d (平均内径) | t (最小) | l | l ₁ (最小) | l ₂ (最小) | D (平均外径) | t ₁ (最小) | L | S | Z | H | D | T | M | PCDA ±1.5 | Ds | n | d | 参考質量 (kg) |
|-----|------------|-------------------------------------|-----------|-----|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|-----|-----|----------|-----|----|-----|--------------|-----|---|----|--------------|
| | 150 × 75 | 180.7 ^{+1.6} ₋₀ | 16.4 | 95 | 5 | 40 | 180.0 ^{+1.1} ₋₀ | 16.4 | 750 ± 15 | 220 | 655 | 280 ± 10 | 211 | 24 | 2 | 168 | 138 | 4 | 19 | 12.6 |
| | 150 × 100 | 180.7 ^{+1.6} ₋₀ | 16.4 | 95 | 5 | 40 | 180.0 ^{+1.1} ₋₀ | 16.4 | 750 ± 15 | 220 | 655 | 270 ± 10 | 238 | 32 | 3.5 | 195 | 158 | 4 | 19 | 14.6 |
| | ※200 × 75 | 251.1 ^{+1.8} ₋₀ | 22.7 | 127 | 5 | 54 | 250.0 ^{+1.5} ₋₀ | 22.7 | 887 ± 20 | 200 | 760 | 440 ± 15 | 211 | 24 | 2 | 168 | 138 | 4 | 19 | 24.9 |
| | ※200 × 100 | 251.1 ^{+1.8} ₋₀ | 22.7 | 127 | 5 | 54 | 250.0 ^{+1.5} ₋₀ | 22.7 | 887 ± 20 | 200 | 760 | 470 ± 15 | 238 | 32 | 3.5 | 195 | 158 | 4 | 19 | 27.9 |

- 備考
1. 無印はJWWA K145附属書(参考)掲載品
 ※印は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(PTC K 13)
 2. D₁(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 4. ルーズフランジの材質はFCD450-10、塗装はノンタール系塗装です。
 5. ハッチングは、電熱線部を示します。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 7. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

| | | | |
|---------------------|--|-----|--|
| 図名 | 水道配水用ポリエチレン管継手 〔EF片受FCDフランジ付チーズ(水道形 GF形)〕 | 図番 | 8276-02-09 3 |
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2017.12.15 S |